

## KRPAN®

KRPAN - Piattaforme per trattore

### Piattaforma per trattore IDRAULICA



#### Descrizione

Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore "TIGER" di produzione austriaca

Possibile montaggio dellavalvola sfiato per modificare cilindro in funzionamento ad un effetto

spine di sicurezza a scatto del produttore austriaco "Rübig"

Fondo di protezione del cilindro e tubi

Esecuzione robusta del telaio in materiale St. 52,3 (S355 J2+N)

Fondo rinforzato

Lama in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB

Robusto cilindro a doppio effetto (PT pro ne ha due )

Molla (aiuto al cilindro)

#### Dati tecnici

DATI TECNICI:

| Modello      | <b>PT 120/80</b> | <b>PT 140/80</b> | <b>PT 160/80</b> | <b>PT 180/80</b> | <b>PT 200/80</b> |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Portata (kg) | 1000             | 1000             | 1000             | 1000             | 1000             |
| Larghezza    | 1200             | 1400             | 1600             | 1800             | 2000             |

|                                                              |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (mm)                                                         |               |               |               |               |               |
| Profondità (mm)                                              | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| Altezza (mm)                                                 | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| Potenza del trattore consigliata kW / CV                     | 15-30 / 20-40 | 15-30 / 20-40 | 15-30 / 20-40 | 15-30 / 20-40 | 15-30 / 20-40 |
| Categoria dell'attacco                                       | I, II         | I, II         | I, II         | I, II         | I, II         |
| Peso (kg)                                                    | 198           | 209           | 234           | 247           | 262           |
| Cilindro bidirezionale                                       | di serie      | di serie      | di serie      | di serie      | di serie      |
|                                                              | opzione       | opzione       | opzione       | opzione       | opzione       |
| Fianchi aggiuntivi 350 mm<br>(2 x lateralmente +1 x davanti) |               |               |               |               |               |
| Alzata (dietro)                                              | opzione       | opzione       | opzione       | opzione       | opzione       |

| Modello                                                     | <b>PT 140/100</b> | <b>PT 160/100</b> | <b>PT 180/100</b> | <b>PT 200/100</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Portata (kg )                                               | 2000              | 2000              | 2000              | 2000              |
| Larghezza ( mm)                                             | 1400              | 1600              | 1800              | 2000              |
| Profondità mm)                                              | 1000              | 1000              | 1000              | 1000              |
| Altezza (mm)                                                | 400               | 400               | 400               | 400               |
| Potenza del trattore consigliata kW / CV                    | 30-44 / 40-60     | 30-44 / 40-60     | 30-44 / 40-60     | 30-44 / 40-60     |
| Categoria dell'attacco                                      | I, II             | I, II             | I, II             | I, II             |
| Peso (kg)                                                   | 281               | 295               | 327               | 342               |
| Cilindro bidirezionale                                      | di serie          | di serie          | di serie          | di serie          |
| Fianchi aggiuntivi 350 mm ( 2x lateralmente + 1 x davanti ) | opzione           | opzione           | opzione           | opzione           |
| Alzata ( dietro)                                            | opzione           | opzione           | opzione           | opzione           |

| Modello                                  | <b>PT 160/125</b> | <b>PT 180/125</b> | <b>PT 200/125</b> | <b>PT 220/125</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Portata (kg)                             | 3000              | 3000              | 3000              | 3000              |
| Larghezza (mm)                           | 1600              | 1800              | 2000              | 2200              |
| Profondità (mm)                          | 1250              | 1250              | 1250              | 1250              |
| Altezza (mm)                             | 400               | 400               | 400               | 400               |
| Potenza del trattore consigliata (kW/CV) | 44-73 / 60-100    | 44-73 / 60-100    | 44-73 / 60-100    | 44-73 / 60-100    |
| Categoria dell'attacco                   | I, II             | I, II             | I, II             | I, II             |
| Peso (kg)                                | 352               | 376               | 383               | 413               |

|                                                           |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Cilindro bidirezionale                                    | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Fianchi aggiuntivi 350 mm (2x lateralmente + 1 x davanti) | opzione  | opzione  | opzione  | opzione  |
| Alzata (dietro)                                           | opzione  | opzione  | opzione  | opzione  |

## Fotogalleria

