

KRPAN®

Pinze e rotatori per gru forestali - Pinze serie STANDARD

PINZA GR 130



Dati tecnici

DATI TECNICI

Modello	GR 130
Ampiezza massima di apertura (mm)	1300
Diametro minimo del tronco (mm)	70
Lunghezza - chiuse (mm)	807
Altezza - chiuse (mm)	515
Altezza - aperte (mm)	770
Altezza - parzialmente chiuse (mm)	847
Larghezza 1 (mm)	423
Larghezza 2 (mm)	383
Larghezza 3 (mm)	310
Superficie (m ²)	0,23
Pressione massima di esercizio (bar)	230
Forza di chiusura alla massima pressione (kN)	12,5
Portata (kg)	3500
Peso (kg)	138

Vantaggi

- Superficie di presa di 0,23 m² con apertura massima di 1.300 mm
- Portata fino a 3.500 kg con forza di chiusura di 12,5 kN
- Peso di 138 kg: un buon compromesso fra capacità di presa e carico sul braccio della gru
- Diametro minimo del tronco 70 mm
- Serie STANDARD: pressione massima di esercizio 230 bar
- È la pinza montata di serie sui caricatori della linea pesante GD 7,4 K e GD 8,6 K e sui modelli a Z
- Disponibile anche come opzione sui caricatori della linea media, per chi vuole più superficie della GR 120

Descrizione

La GR 130 è la pinza standard dei caricatori forestali KRPAN di taglia pesante: la si trova già montata sui GD 7,4 K, GD 8,6 K, GD 7,2 Z e GD 8,4 Z. I 0,23 m² di superficie e i 1.300 mm di apertura coprono bene il tondame di diametro medio, che è poi la maggior parte del lavoro quotidiano.

Chi carica prevalentemente legname più voluminoso può passare alla GR 150 o alla GR 170 restando nella serie STANDARD, oppure salire alla serie PROFI, che lavora a 250 bar invece di 230 ed è costruita per ritmi di lavoro più sostenuti.

Fotogalleria

