

KRPAN®

Pinze e rotatori per gru forestali - Pinze serie STANDARD

PINZA GR 150



Dati tecnici

DATI TECNICI

Modello	GR 150
Ampiezza massima di apertura (mm)	1500
Diametro minimo del tronco (mm)	70
Lunghezza - chiuse (mm)	910
Altezza - chiuse (mm)	552
Altezza - aperte (mm)	857
Altezza - parzialmente chiuse (mm)	943
Larghezza 1 (mm)	421
Larghezza 2 (mm)	381
Larghezza 3 (mm)	310
Superficie (m ²)	0,29
Pressione massima di esercizio (bar)	230
Forza di chiusura alla massima pressione (kN)	13,4
Portata (kg)	3500
Peso (kg)	165

Vantaggi

- Superficie di presa di 0,29 m², il 26% in più della GR 130, con la stessa portata di 3.500 kg
- Apertura massima di 1.500 mm: 20 cm in più della GR 130
- Forza di chiusura di 13,4 kN
- Diametro minimo del tronco 70 mm
- Serie STANDARD: pressione massima di esercizio 230 bar
- Peso di 165 kg
- Disponibile in opzione su tutti i caricatori forestali della gamma

Descrizione

La GR 150 è l'alternativa da scegliere quando la GR 130 montata di serie risulta corta. A parità di portata, 3.500 kg, offre 20 cm di apertura in più e un quarto di superficie di presa in più: si traduce in meno prese per riempire il rimorchio, soprattutto con il legname da ardere accatastato alla rinfusa.

I 27 kg di peso aggiuntivo rispetto alla GR 130 vanno messi in conto, perché si sottraggono alla portata a sbraccio pieno del caricatore. È il compromesso giusto per chi carica volumi ma non vuole passare alla serie PROFI e alla sua pressione di esercizio più alta.

Fotogalleria

