

KRPAN®

Pinze e rotatori per gru forestali - Pinze serie STANDARD

PINZA GR 170



Dati tecnici

DATI TECNICI

Modello	GR 170
Ampiezza massima di apertura (mm)	1700
Diametro minimo del tronco (mm)	90
Lunghezza - chiuse (mm)	1035
Altezza - chiuse (mm)	563
Altezza - aperte (mm)	961
Altezza - parzialmente chiuse (mm)	1033
Larghezza 1 (mm)	421
Larghezza 2 (mm)	381
Larghezza 3 (mm)	310
Superficie (m ²)	0,41
Pressione massima di esercizio (bar)	230
Forza di chiusura alla massima pressione (kN)	14,7
Portata (kg)	4000
Peso (kg)	205

Vantaggi

- Superficie di presa di 0,41 m², la più ampia della serie STANDARD e pari a quella della PROFi GR 43
- Apertura massima di 1.700 mm
- Portata fino a 4.000 kg con forza di chiusura di 14,7 kN
- Diametro minimo del tronco 90 mm
- Serie STANDARD: pressione massima di esercizio 230 bar
- Peso di 205 kg
- Offre il volume di presa della serie professionale restando nella serie STANDARD

Descrizione

La GR 170 chiude la serie STANDARD verso l'alto e ha una particolarità interessante: la sua superficie di presa, 0,41 m², è la stessa della PROFI GR 43. Chi cerca volume di presa può quindi restare nella serie STANDARD, con una pinza più leggera di 25 kg.

La differenza sta nella pressione di esercizio, 230 bar contro 250, e nella forza di chiusura, 14,7 contro 20,1 kN: la GR 43 stringe molto di più ed è costruita per l'uso professionale continuativo. La GR 170 è la scelta giusta per l'azienda agricola o forestale che carica volumi importanti ma non tutti i giorni dell'anno.

Fotogalleria

