

KRPAN®

KRPAN - Pinze troncatrici KS

PINZA TRONCATRICE KS 200 B



Dati tecnici

DATI TECNICI

Modello	KS 200 B
Ampiezza massima di apertura (mm)	730
Diametro massimo di taglio con un taglio (mm)	200
Altezza aperte/chiuso (mm)	1200/790
Dimensioni LxLxA - posizione di trasporto (mm)	690 x 610 x 570
Peso (kg)	190
Coltello	acciaio a grana fine HARDOX 450 Extreme
Pressione consigliata (bar)	170-210
Pressione massima (bar)	250
Portata di olio consigliata (l/min)	> 20
Rotatore 360°	non fornibile
Pinze di raccolta	non fornibile
Utilizzo	Escavatore 3-6 t

Vantaggi

- Per escavatori da 3 a 6 tonnellate
- Taglia tronchi fino a Ø 200 mm, apertura massima 730 mm
- Coltello in HARDOX 450 Extreme
- Lavora a 170-210 bar con oltre 20 l/min
- Pesa 190 kg: la più leggera delle versioni per escavatore
- Ingombro di trasporto contenuto: 690 x 610 x 570 mm
- Taglio a cesoia, senza catena né barra: nessuna manutenzione di affilatura, tensionamento e lubrificazione
- Il pezzo tagliato resta trattenuto nella pinza e si deposita dove serve, senza scendere dalla macchina
- Taglio in un solo colpo, netto, che non sfilaccia le fibre del legno
- Si alimenta dall'impianto idraulico della macchina portante, senza gruppi supplementari
- Costruzione KRPAN in acciaio ad alta resistenza

Descrizione

Stessa capacità di taglio del KS 200 ma con attacco per escavatore, nella classe più piccola della serie: 3-6 tonnellate, cioè i mini-escavatori usati per manutenzione del verde, pulizia di scarpate e sponde. Con 190 kg resta leggera abbastanza da non penalizzare la stabilità di macchine di questa taglia.