Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN®

KRPAN - Rimorchi forestali GP

RIMORCHIO FORESTALE GP 10 D

Descrizione

Sistema idraulico autonomo e serbatioio per l'olio molto capiente

Pompa in ghisa con funzionamento silenzioso e senza manutenzione

Pedana con supporto delle leve di comando

Pratica scala retrattile

Gancio "SCHARMUELLER" di produzione austriaca

Timone mobile +/- 40° con due cilindri

Possibilità di scelta dello stabilizzatore "FLAP DOWN" o A

Cilindro rinforzato del piediino di appoggio

Forca in acciaio grana dine DOMEX 700 (STRENX) di produzione svedese SSAB

Dente della forca in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB

Trazione a due o quattro ruote sull'asse "BLACK BRUN" (opzionale) dii produzione finlandese

Assale idraulico regolabile brevettato per lo spostamento del baricentro

Boccole di scorrimento in ottone "WIELNAND" di produzione tedessca che garantisscono una lunga diurata

Caricatori in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STRENX) di produzione svedese

Caricatri di produzione Krpan con elevata capacità di sollevamento

Superficie sabbiat e verniciata a olvere, colore "TIGER" di produzione ustriaca

Costruzione a due tubi dell'asale per una maggiore resistenza alla torsione

Prolungamento dello spazio di carico

Luci LED di cambio

Assi robusti "ADR"

Orli dei cerchioni rinforzati e protezione delle valvole

18 pneumatici "BKT"

Dati tecnici

Portata totale (kg)	**10.000**
Telaio portante (mm)	**2/200x100x6**
Lunghezza del piano di carico (mm)	**3.955/4.735**
Lunghezza / larghezza totale (mm)	**6.350/2.215**
Peso (kg)	1660
Pneumatici 400/60-15,5 18 plat.	di serie
Pneumatici 500/50-17 18 plat.	**opzione**
Pneumatici 550/45-22,5 18 plat.	**non fornibile**
Numero di cilindri per il timone mobile	**2**
Angolo di volta del timone	**(+,-40°)**
Freni idraulici su tutte e 4 le ruote	**di serie**
Freni pneumatici su tutte e 4 le ruote	**opzione**
Trazione a 2 o 4 ruote sull'asse	**opzione BB4 ***
Traazione esterna a 4 rote	**opzione**
Numero leve (coppia)	**4**
Prolungamento dello spazio di carico	**di serie**
Assale regolabile con spostamento idraulico	**di serie**
Luci	**di serie**
Cunei	**di serie**

Freno a mano	**opzione**
Coppia di leve supplementari	**opzione**
Vasca per la biomassa	**opzione**
Asse (mm)	**80x80**

***BB4 co ruote 400/60-15,5 o 500/50-17**

POSSIBILI COMBINAZIONI DI CARICATORI E RIMORCHI :

TIPO	
GD 5,4 K	POSSIBILE
GD 6,4 K	POSSIBILE
GD 7,4 K	POSSIBILE
GD 8,4 K	POSSIBILE