

KRPAN®

Spaccalegna - Spaccalegna a più posizioni

C MULTI 11



C multi 11 K

DATI TECNICI	
Modello C Multi	11 K
Forza di taglio (t)	11
Altezza di taglio (mm)	600
Motore e trazione	Pompa fissa
Peso CV (kg)	202
Corsa del cilindro (mm)	580
Velocità di taglio	(3,6-6,2)-3,6
(H2-H1)-R* (s/1000 mm)	s/630 mm 15/20
Potenza del trattore necessaria	
(kW/CV)	20 (540 min-1)
Max giri albero	
(l/min)	
Quantità di olio nel serbatoio (l)	25

Dimensioni PxLxAx(AT) (mm)	550x900x1500x(1120)
Cuneo per taglio a croce	non fornibile
Banco con estensione	non fornibile
Pompa in ghisa	non fornibile
Verricello 1 t	non fornibile
Banco ausiliare di sollevamento	non fornibile

*H2- prima velocità, H1 - seconda velocità, R-spostamento del cilindro all'indietro

C multi 11 E 230 V

DATI TECNICI	
Modello C Multi	11 E 230 V
Forza di taglio (t)	11
Altezza di taglio (mm)	600
Motore e trazione	Motore elettrico 3 kW - 4.1 CV
Peso CV (kg)	202
Corsa del cilindro (mm)	580
Velocità di taglio	(4,4-7,9)-4,4
(H2-H1)-R* (s/1000 mm)	s/630 mm
	X
Potenza del trattore necessaria	
(kW/CV)	16 (2800 min-1)
Max giri albero	
(l/min)	
Quantità di olio nel serbatoio (l)	25
Dimensioni PxLxAx(AT) (mm)	550x900x1500x(1120)
Cuneo per taglio a croce	non fornibile
Banco con estensione	non fornibile
Pompa in ghisa	non fornibile
Verricello 1 t	non fornibile
Banco ausiliare di sollevamento	non fornibile

*H2- prima velocità, H1 - seconda velocità, R-spostamento del cilindro all'indietro

C multi 11 E 400 V

DATI TECNICI	
Modello C Multi	11 E 400 V
Forza di taglio (t)	11
Altezza di taglio (mm)	600
Motore e trazione	Motore elettrico 3 kW - 4.1 CV
Peso CV (kg)	203
Corsa del cilindro (mm)	580
Velocità di taglio	(4,4-7,9)-4,4
(H2-H1)-R* (s/1000 mm)	s/630 mm X
Potenza del trattore necessaria (kW/CV)	16 (2800 min-1)
Max giri albero (l/min)	
Quantità di olio nel serbatoio (l)	25
Dimensioni PxLxAx(AT) (mm)	550x900x1500x(1120)
Cuneo per taglio a croce	non fornibile
Banco con estensione	non fornibile
Pompa in ghisa	non fornibile
Verricello 1 t	non fornibile
Banco ausiliare di sollevamento	non fornibile

*H2- prima velocità, H1 - seconda velocità, R-spostamento del cilindro all'indietro

C multi 11 EK 230 V

DATI TECNICI	
Modello C Multi	11 EK 230 V
Forza di taglio (t)	11
Altezza di taglio (mm)	600
Motore e trazione	Motore elettrico 3 kW - 4.1 CV + Pompa fissa
Peso CV (kg)	230
Corsa del cilindro (mm)	580
Velocità di taglio	(4,4-7,9)-4,4 (3,6-6,2)-3,6
(H2-H1)-R* (s/1000 mm)	s/630 mm 15/20
Potenza del trattore necessaria	

(kW/CV)	
Max giri albero	16 (2800 min-1) 20 (540 min-1)
(l/min)	
Quantità di olio nel serbatoio (l)	25
Dimensioni PxLxAx(AT) (mm)	550x900x1500x(1120)
Cuneo per taglio a croce	non fornibile
Banco con estensione	non fornibile
Pompa in ghisa	non fornibile
Verricello 1 t	non fornibile
Banco ausiliare di sollevamento	non fornibile

*H2- prima velocità, H1 - seconda velocità, R-spostamento del cilindro all'indietro

x

C multi 11 EK 400 V

DATI TECNICI	
Modello C Multi	11 EK 400 V
Forza di taglio (t)	11
Altezza di taglio (mm)	600
Motore e trazione	Motore elettrico 3 kW - 4,1 CV + Pompa fissa
Peso CV (kg)	230
Corsa del cilindro (mm)	580
Velocità di taglio	(4,4-7,9)-4,4 (3,6-6,2)-3,6
(H2-H1)-R* (s/1000 mm)	s/630 mm 15/20
Potenza del trattore necessaria	
(kW/CV)	16 (2800 min-1) 20 (540 min-1)
Max giri albero	
(l/min)	
Quantità di olio nel serbatoio (l)	25
Dimensioni PxLxAx(AT) (mm)	550x900x1500x(1120)
Cuneo per taglio a croce	non fornibile
Banco con estensione	non fornibile
Pompa in ghisa	non fornibile
Verricello 1 t	non fornibile
Banco ausiliare di sollevamento	non fornibile

*H2- prima velocità, H1 - seconda velocità, R-spostamento del cilindro all'indietro

x

Fotogalleria

