

## **KRPAN®**

Spaccalegna - Spaccalegna verticali

### **CV 26**

---



#### **Dati tecnici**

DATI TECNICI

#### **Descrizione**

Altezza complessiva adattabile per facilitare il trasporto e l'immagazzinaggio

Verricello 1 t 15 m diam. 6 mm di fune metallica (opzione; facoltativo, meccanico o idraulico con trasmettitore)

Superficie sabbata e verniciata a polvere; colore TIGER di produzione austriaca

Cuneo singolo trasversale a 4° di inclinazione

Cuneo quadripartito a croce (opzione)

Banco ausiliare per il sollevamento di pezzi di legna corti (opzione)

Sollevamento meccanico di tronchi

Banco con estensione per pezzi di legna corti (opzione)

Pinze per verricello (opzione)

Filtaggio dell'olio sulla condotta di ritorno

Valvola "2 Speed Automatic" con due velocità automatiche di spaccatura, a seconda del carico sul perno di taglio

Indicatore livello dell'olio

Supporto cardano

Supporto sega elettrica

Pompa in ghisa - funzionamento silenzioso e senza manutenzione (opzione)

Porta ascia e piccozza

Serbatoio integrato con doppio fondo e notevole capienza di olio

Ampio basamento in acciaio (contro lo scivolamento del legno)

Verricello idraulico (optional) con valvola di regolazione velocità e radiocomando

Telaio completo dileva di traino di serie sui modelli E e EK

Leva sinistra comando a due mani con supporto integrato per legna e cuneo a croce

Pedana alzata lega corta

## Fotogalleria

