

## KRPAN®

Spaccalegna - Spaccalegna verticali

### CV 18 E pro 400V



#### Dati tecnici

| DATI TECNICI                                           |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Modello</b>                                         | CV 18 E pro 400V              |
| Azionamento                                            | Motore elettrico trifase 400V |
| Forza di taglio (t)                                    | 17                            |
| Corsa cilindro (mm)                                    | 970                           |
| Altezza del taglio (mm)                                | 600/1100                      |
| Velocità del taglio (H2-H1)-R (s/1000mm)               | (4,9-9,8)-5,0                 |
| Portata dell'olio (l/min)                              | 27 (1400 min-1)               |
| Quantità di olio nel serbatoio (l)                     | 35                            |
| Potenza motore elettrico (kW/CV)                       | 5,5/7,5                       |
| Dimensioni PxLxAx(Vt) (mm)                             | 805x1160x2840x(1850)          |
| Peso (kg)                                              | 381                           |
| Pompa in ghisa                                         | non fornibile                 |
| Verricello 1 t                                         | non fornibile                 |
| Banco con estensione e banco ausiliare di sollevamento | opzione                       |

#### Vantaggi

- Valvola "2 Speed Automatic" con due velocità automatiche di spaccatura in rapporto al carico rilevato sul perno di taglio

- Motore elettrico trifase 400V che rende la macchina pienamente autonoma dalla presa di forza del trattore
- Serbatoio integrato con doppio fondo e notevole capienza di olio
- Telaio completo di leva di traino di serie
- Cuneo singolo trasversale a 4° di inclinazione, con cuneo quadripartito a croce disponibile come optional
- Leva sinistra di comando a due mani con supporto integrato per legna
- Ampio basamento in acciaio contro lo scivolamento del legno
- Altezza complessiva regolabile per facilitare trasporto e immagazzinaggio
- Filtraggio dell'olio sulla condotta di ritorno e indicatore di livello
- Supporto per sega elettrica, porta ascia e piccozza integrati
- Banco con estensione e banco ausiliare di sollevamento per pezzi di legna corti disponibili come optional
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore "Tiger" di produzione austriaca

## Descrizione

Il CV 18 è il secondo gradino della gamma CV verticale, con una forza di taglio di 17 t adatta a chi lavora quantità maggiori di legna rispetto all'uso puramente domestico. È disponibile nelle versioni ad azionamento cardanico, elettrico o combinato, per adattarsi sia al lavoro in campo con il trattore sia all'uso stazionario in azienda.

## Fotogalleria

