

## KRPAN®

Spaccalegna - Spaccalegna verticali

### CV 26 EK pro 400V



#### Dati tecnici

| DATI TECNICI                                           |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Modello</b>                                         | CV 26 EK pro 400V                                |
| Azionamento                                            | Albero cardanico o motore elettrico trifase 400V |
| Forza di taglio (t)                                    | 25                                               |
| Corsa cilindro (mm)                                    | 970                                              |
| Altezza del taglio (mm)                                | 600/1100                                         |
| Velocità del taglio (H2-H1)-R (s/1000mm)               | (6,5-12,4)-5,9 / (4,1-7,8)-3,7                   |
| Portata dell'olio (l/min)                              | 30 (1400 min-1) / 81 (540 min-1)                 |
| Quantità di olio nel serbatoio (l)                     | 40                                               |
| Potenza necessaria (kW/CV)                             | 30/41 (trattore) / 7,5/10 (motore elettrico)     |
| Dimensioni PxLxAx(Vt) (mm)                             | 805x1260x2850x(1850)                             |
| Peso (kg)                                              | 525                                              |
| Pompa in ghisa                                         | di serie                                         |
| Verricello 1 t                                         | opzione                                          |
| Banco con estensione e banco ausiliare di sollevamento | opzione                                          |

#### Vantaggi

- Valvola "2 Speed Automatic" con due velocità automatiche di spaccatura, a seconda del carico rilevato sul perno di taglio
- Azionamento combinato: albero cardanico o motore elettrico trifase 400V, per la massima flessibilità tra lavoro in campo con il trattore e uso stazionario in azienda
- Pompa in ghisa a funzionamento silenzioso e senza manutenzione (di serie)
- Serbatoio integrato con doppio fondo e notevole capienza di olio

- Cuneo singolo trasversale a 4° di inclinazione, con cuneo quadripartito a croce disponibile come optional
- Leva sinistra di comando a due mani con supporto integrato per legna
- Ampio basamento in acciaio contro lo scivolamento del legno
- Altezza complessiva regolabile per facilitare trasporto e immagazzinaggio
- Filtraggio dell'olio sulla condotta di ritorno e indicatore di livello
- Supporto cardano e supporto per sega elettrica, porta ascia e piccozza integrati
- Verricello 1 t (15 m, diametro 6 mm di fune metallica) disponibile come optional, con comando meccanico o idraulico e radiocomando, completo di pinze opzionali, per il sollevamento meccanico dei tronchi
- Banco con estensione e banco ausiliare di sollevamento per pezzi di legna corti disponibili come optional
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore "Tiger" di produzione austriaca

## Descrizione

Il CV 26 è il modello di punta della gamma CV verticale, con una forza di taglio di 25 t pensata per i lavori più gravosi in ambito professionale. È disponibile nelle versioni ad azionamento cardanico, elettrico o combinato, per adattarsi sia al lavoro in campo con il trattore sia all'uso stazionario in azienda.

### Fotogalleria

