

KRPAN®

KRPAN - Taglia e spacca legna combinata

CS 4218 M



Descrizione

Doppia Pompa in ghisa con funzionamento silenzioso senza manutenzione

"2 speed Automatic" valvola con due velocità automatiche di spaccatura in rapporto al carico della scure

Trasportatore con nastro di aggiunta in gomma resistentente a più sрати

Serbatoio con grande capacità di olio e radiatore

Ganci rapidi per aggancio del trasportatore a catena e tavolo di alzata

Leva per comandare il tavolo di alzata o il trasportatore a catena

Leva per l'aggancio e lo sgancio del taglio

Leva di comando per il ciclo automatico

Meccanismo per lo spostamento del trasportatore a sinistra - destra

Leva per la regolazione dell'altezza del coltello

Esecuzione robusta in materiale St. 52.3 (S355 J2 +N)

Carrucola per il regolamento dell'inclinazione del nastro di trasporto

Nastro di trasporto telescopico lungo 5 m con velocità a ruota libera

Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore "TIGER" di produzione austriaca

Massimo diametro del tronco 42 cm

Dati tecnici

Lunghezza del pezzo di legno	25-50 cm
Diametro del tronco	6-42 cm

Barra	OREGON 18", b=1,5
Catena	3/8 OREGON Multicut
Forza del taglio-spaccalegna	16 t
Comando	Meccanico
Quantità di olio nel serbatoio	100 l
Potenza di azionamento necessaria	30 kW / 41 CV
Nastro tdi trasporto (5mt.)	Di serie (spostamento meccanico)
Velocità	0-1 m/s
Peso con nastro trasportatore	1170 kg
Dimensione LxLxA - posizione di lavoro	6915 x 1305 x 3825 mm
Dimensione LxLxA - posizione di trasporto	2270 x 1305 x 2675 mm
Albero cardanico omocinetico a doppio giunto Walterscheid WWZ 2480	di serie
	di serie
Cuneo a 4	
Cuneo a 6; 6/4, 8;12	
	opzione
	opzione
Ruote per un trasporto più agevole	
Controllo del tavolo di alzata o della rampa di carico mediante telecomando	opzione
	opzione
Gruppo aspirante per segatura (idraulico o elettrico)	

Fotogalleria

