

## KRPAN®

Verricelli forestali - Verricelli forestali a comando idraulico frontali

### Krpan 5,5 FEH



#### Dati tecnici

| DATI TECNICI                                           |                    |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------|
| Forza di tiro a tamburo vuoto                          | 55 (5,5t)          | kN   |
| Forza frenante                                         | 69                 | kN   |
| Velocità media della fune                              | 0,9                | m/s  |
| Lunghezza standard della fune                          | 70/10              | m/mm |
| Lunghezza massima della fune                           | 100/10             | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore                       | 33-48kW / 45-65 CV |      |
| Larghezza                                              | 1515*              | mm   |
| Profondità                                             | 490                | mm   |
| Altezza con la rete di protezione                      | 2300               | mm   |
| Altezza senza la rete di protezione                    | 1800               | mm   |
| Peso senza la fune d'acciaio                           | 455                | kg   |
| Categoria del l'attacco                                | I , II, anteriore  |      |
| Carrucola inferiore                                    | di serie           |      |
| Attacco                                                | di serie           |      |
| Puleggia idraulica                                     | opzione            |      |
| Valvola di regolazione velocità svolgimento della fune | di serie***        |      |
| Controllo a distanza                                   | opzione            |      |

Scudo mobile per il non fornibile  
"rampaggio"

\*possibilità di allargamento fino a 200 mm

\*\* possibilità di allargamento fino a 400mm

\*\*\*sul modello FEH con srotolatore idraulico

## Fotogalleria

