**Terpin S.r.l.**
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN®

Verricelli forestali - Verricelli forestali SERIE DH

# Krpan 8,5 DH

## Dati tecnici

| DATI TECNICI | | |
|---|---|---|
| Forza di tiro a tamburo vuoto | 85 (8,5t) costante | kN |
| Forza frenante | 212 | kN |
| Velocità media della fune | 0,5 | m/s |
| Lunghezza standard della fune | 120/13 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune | 130/13 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore | da 62 kW / da 85 CV | |
| Larghezza | 1800* | mm |
| Profondità | 660 | mm |
| Altezza con la rete di protezione | 2300 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione | 1800 | mm |
| Peso senza fune d'acciaio | 834 | kg |
| Categoria dell'attacco | II, III | |
| Carrucola interiore | non fornibile | |
| Attacco | di serie | |
| Puleggia idraulica | di serie | |
| Valvola di regolazione velocità svolgimento della fune | di serie | |
| Controllo a distanza | opzione | |
| Ruota motrice con differenziale | di serie | |
| Scudo mobile per il "rampaggio" | opzione | |

*possibilità di allargmento fino a 200mm, 400mm, 600 mm

## Descrizione

Rete di protezione

Fune d'acciaio "TAURUS" High-power" di prdouzione tedesca

Gancio per le catene con carucola spostabile

Fondo liscio (il legame non si impiglia)

Superifice sabbiat e verniciata a polvere colore "TIGER" di produzione austriaca

Firzionoe a quattro lamelle con ampio diametro

Scudo pieghevole (opzione)

Lama in acciaio a grana fine HARDOX 450 di poduzione svedese SSAB

Supporto mtosega

Carrucoola idrulica a vite senza fine

Cuscinetto stagno del produttore giapponese "NSK"

Gancio

Telaio robusto realizzato in acciaio a grana fine DOMEX 700 di produzione svedese SSAB

Meccanismo brevettato per un avvolgimento uniforme del cavo sul tamburo

Meccanismo brevettato perlo sgancio dell'avvolgimento del cavo in caso di quantità tropppo grande di cavo sul tamburo

Frreno del cavo per avvolgerlo più facilmente

Serbatoio congrande capacità di olio

Cuscinetto di spinta per un migliore avvolgimento del cavo

Valvola per la regolazione della velocità di svolgimento del cavo dalla carrucola idraaulica

Stffa ripiegabile di sostegno

La motrice a differenziale consente un sfruttamento del 98% della propulsione (sfruttamento più basso del trattore)

Aggancio del cardano in centro (minor carico sugli snodi del cardano)

Sistema idraulico brevettto con il regolatore della pressione per il mantenimento costante forza motrice

Spine di sicurezza a scatto del roduttore ausriaco "RUEBIG"

Numerose possibilià di aggancio a trattori differenti

Supporto per il gancio

Grande contenitore di catene forestali

Grande capienza del tamburo

Port picozza e scure