



Verricelli - Verricelli elettrici

Verricello portatile PCT1800-60Hz-P-120V



Caratteristiche tecniche

Capacità

Massima forza di trazione con tamburo installato: **820 kg**
Massima forza di trazione con tamburo opzionale: **1000 kg**
Capacità di sollevamento con tamburo installato: **250 kg**
Capacità di sollevamento con tamburo opzionale: **250 kg**

Tamburi

Installato: **85 mm**
Opzionale: **57 mm**

Velocità

Tamburo da 57 mm: **5,8 m / min**
Tamburo da 85 mm: **8,8 m / min**

Corda

Poliestere intrecciato a bassa elasticità - lunghezza illimitata - giuntura a occhiello e ditale obbligatori per il sollevamento
Diametro minimo: **12 mm**
Diametro massimo: **13 mm**
Diametro ideale: **12 mm**

Motore e cambio

Motore: **AC Electric Baldor TEFC 115/230 VAC - 1 ph - 3/4 HP - 60 Hz**

Scatola ingranaggi : **in lega di alluminio**. Ingranaggi cilindrici a 3 fasi con trattamento termico.
Alberi montati su cuscinetti a sfera. Lubrificazione a bagno d'olio.
Rapporto di trasmissione: **110: 1**
Freno: **cuscinetto a rullini anti-retromarcia**
Frizione: **N / A - Direct Drive**
Il tamburo gira con il motore al minimo: **nessun minimo sui motori elettrici**
Ciclo di lavoro: **25% (15 min./ora per evitare il surriscaldamento del motore)**

Peso e dimensioni

Peso: **24 kg**
Lunghezza: **55,6 cm**
Larghezza: **36,6 cm**
Altezza: **36,6 cm**

Aggancio

Inclusi: **imbracatura di poliestere 60 mm x 2 m (PCA-1260)**

Garanzia:

Uso privato: **2 anni**
Uso commerciale: **1 anno**
Motore / motore: **garanzia internazionale Baldor**
Certificazione: **CE e M3 (ISO)**

Fotogalleria

