



Verricelli - Verricelli a motore

Verricello portatile PCW5000-HS



Caratteristiche tecniche

Capacità

Massima forza di trazione con tamburo installato: **350 kg**
Massima forza di trazione con tamburo opzionale: **500 kg**

Tamburi

Installato: **85 mm**
Opzionale: **57 mm**

Velocità

Tamburo da 57 mm: **24 m / min**
Tamburo da 85 mm: **36 m / min**

Corda

Poliestere intrecciato a bassa elasticità - lunghezza illimitata
Diametro minimo: **10 mm**
Diametro massimo: **16 mm**
Diametro ideale: **12 mm**

Motore e cambio

Motore: **Honda 4 tempi GXH-50 cc**
Scatola ingranaggi : **in lega di alluminio**. Ingranaggi cilindrici a 3 fasi con trattamento termico.
Alberi montati su cuscinetti a sfera. Lubrificazione a bagno d'olio.
Rapporto di trasmissione: **53:1**

Freno: **cuscinetto a rullini anti-retromarcia**

Frizione: **N / A - Direct Drive**

Il tamburo gira con il motore al minimo: **si**

Ciclo di lavoro: **continuo**

Peso e dimensioni

Peso: **16 kg**

Lunghezza: **36,2 cm**

Larghezza: **37,1 cm**

Altezza: **36,1 cm**

Aggancio

Inclusi: **imbracatura di poliestere 60 mm x 2 m (PCA-1260)**

Garanzia:

Uso privato: **5 anni**

Uso commerciale: **1 anno**

Motore / motore: **garanzia internazionale Honda**

Certificazione: **CE**

Fotogalleria

