



Verricelli - Verricelli a motore

Verricello portatile PCW4500

Caratteristiche tecniche

Capacità
Massima forza di trazione con tamburo installato: 1200 kg
Tamburi
Installato: 76 mm
Velocità
Tamburo da 76 mm: 12,2 m / min
Corda
Poliestere intrecciato a bassa elasticità - lunghezza illimitata Diametro minimo: 10 mm Diametro massimo: 13 mm Diametro ideale: 10 mm
Motore e cambio
Motore: Maruyama CER500W -50 cc Scatola ingranaggi : in lega di alluminio . Ingranaggi cilindrici a 3 fasi con trattamento termico. Alberi montati su cuscinetti a sfera. Lubrificazione a bagno d'olio. Rapporto di trasmissione: 200 : 1 Freno: cuscinetto a rullini anti-retromarcia Frizione: Centrifuga Il tamburo gira con il motore al minimo: no Ciclo di lavoro: continuo
Peso e dimensioni
Peso: 13 kg Lunghezza: 43 cm Larghezza: 33 cm Altezza: 29 cm
Aggancio
Inclusi: imbracatura di poliestere 2,5 MT.

Garanzia:

Uso privato: **5 anni**

Uso commerciale: **1 anno**

Motore / motore: **garanzia internazionale HMaruyama**

Certificazione: **CE**