



RABAUD - Attrezzature forestali

## Spaccalegna per mini escavatore: FRH






### Caratteristiche tecniche

Modello	FRH 304	FRH 406	FRH 508	FRH 810	FRH 1012
Dimensione della vite	Fi 200 mm	Fi 200 mm	Fi 200 mm	Fi 200 mm	Fi 300 mm
	Altezza: 400 mm	Altezza: 400 mm	Altezza: 400 mm	Altezza: 400 mm	Altezza_ 400 mm
Max. Flusso di olio	150 /min	150 l/min	150 l/min	150 l/min	150 l/min
Flusso dell'olio consigliato*	45 l/min	60 l/min	80 l/min	120 l/min	150 l/min
Massima pressione della macchina	250 bar	280 bar	280 bar	280 bar	280 bar
Pressione di esercizio	210 bar	210 bar	190 bar	190 bar	170 bar
Velocità di rotazione del flusso consigliata *	142 giri/min.	150 giri/min.	160 giri/min.	150 giri/min.	150 giri/min.
Drenaggio	NO	NO	NO	NO	NO
Peso senza attacco	112 kg	114 kg	122 kg	124 kg	159 kg
Apparecchiature	1 motore idraulico protetto da un involucro resistente + 2 m tubi lunghi	1 motore idraulico protetto da un involucro resistente + 2 m tubi lunghi	1 motore idraulico protetto da un involucro resistente + 2 m tubi lunghi	1 motore idraulico protetto da un involucro resistente + 2 m tubi lunghi	1 motore idraulico protetto da un involucro resistente + 2 m tubi lunghi

	(senza accoppiatori)	(senza accoppiatori)	(senza accoppiatori)	(senza accoppiatori)	(senza accoppiatori)
Peso dell'escavatore	2-4 T	2-6 T	2-8 T	4-10 T	6-12T

\* La velocità di rotazione è proporzionata al flusso

## Accessori

Piastra a 8 fori o attacco rapido per mini escavatore	
Pinza	
Supporto di immagazzinamento	

## Fotogalleria

