



RABAUD - Attrezzature forestali

Biotrituratore con carrello stradale XYLOCHIP 150M
















Caratteristiche tecniche

Modello	XYLOCHIP 150 M
Apertura	210 x 165 mm
Max diam. del legno	150 mm
Dim.della tramoggia di alimentazione (LxLxA)	1,72x1,03x0,73 m
Tramoggia pieghevole	sì
Rullo di alimentazione	1 extra large, 60 cm e con inclinazioni convergenti
Regolazione idraulica della velocità dei rulli	sì dalla ruota eterna
Tipo di rotore	Rotore "5in1"
Caratteristiche del rotore "5in1"	2 coltelli + 16 martelli (2 file di 8 martelli)
Dispositivo NOSTRESS	Sì con 3 preimpostazioni
Scivolo di evacuazione	Regolabile a 360 ° e cappuccio regolabile a catena
Motori e numero dei cilindri	<ul style="list-style-type: none"> - Benzina Honda 22.1 HP - 2 cilindri - Raffreddamento ad aria - Kohler a benzina 38 CH - 2 cilindri - Raffreddamento ad aria - Diesel Lombardini 27,2 HP - 3 cilindri - Raffreddamento ad acqua - Diesel Lombardini 35 CH - 4 cilindri - Raffreddamento ad acqua
Dim. per il trasporto (LxLxA)	4,17x1,44x1,80 m
Dim. di lavoro (LxLxA)	4,45x1,44x2,36 m

Rimorchio stradale	Con rotella di supporto e timone regolabile (sfera Ø 50 / anello 42/68 opzionale)
Numero di assi	1
Velocità di moviemtno	130 km/h
Peso	da 635 a 800 kg
Produzione oraria	da 3000 a 4000 kg

Accessori

Motore diesel o benzina da 22 a 38 HP	
Trasportatore	
Controlli sensibili (rullo di avanzamento / retromarcia)	
Assistenza vocale all'avvio	
Cavalletto posteriore	
Supporto per pala, rastrello, ...	
Supporto per motosega.....	
Triangolo Triflash 500 mm con LED	

	
Lampeggiante LED	
Freno di stazionamento	
Ruota di scorta	
La coppia di cunei + supporto	
Anello 42x68mm per rimorchio	

Fotogalleria

