



RABAUD - Attrezzature forestali

## Biotrituratore XYLOCHIP 200T



### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modello                               | XYLOCHIP 200 T                                                     |
| Apertura (LxA)                        | 280 x 210 mm                                                       |
| Max diam. del legno                   | 200 mm                                                             |
| Rullo di alimentazione                | 1 extra-large 600 mm e con altezze convergenti                     |
| Regolazione della velocità dei rulli  | Sì idraulico mediante ruota esterna                                |
| Dim. della tramoggia (LxLxA)          | 1,72 x 1,03 x 0,81 m                                               |
| Tramoggia di alimentazione retraibile | sì                                                                 |
| Tipo di rotore                        | Rotore "5in1"                                                      |
| Caratteristiche del rotore            | 2 coltelli +16 martelli (2x8)                                      |
| Dispositivo NOSTRESS                  | Standard                                                           |
| Scivolo di evacuazione                | Girevole a 360° su una coorna di sfere - tappo regolabile a catena |
| Operazione                            | PDF 1000 giri/min con pompa idraulica 20 L/min.                    |
| Potenza del trattore                  | Da 75 a 150 CH (Opzione limitatore di frizione da 120 a 150 CH)    |
| Adattamento                           | Attacco a 3 punti n ° 1 e 2 a forcella fissa                       |
| Dim. per il trasporto (LxLxA)         | 2,61 x 1,59 x 2,08 m                                               |
| Dim. di lavoro (LxLxA)                | 2,83 x 1,59 x 2,99 m                                               |
| Peso                                  | 850 kg (variabile a seconda delle opzioni)                         |
| Produzione oraria                     | 5000 kg                                                            |

## Accessori

|                                                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Griglia di calibrazione                                           |    |
| Trasmissione del limitatore di attrito per trattori fino a 150 HP |    |
| trasportatore                                                     |    |
| Controlli (rullo di avanzamento / retromarcia)                    |    |
| Supporto                                                          |  |
| Supporto per utensili (pala, rastrello)                           |  |
| Cassa di stoccaggio per frantoio                                  |  |

## Fotogalleria

