



RABAUD - Attrezzature industriali

Spazzatrice Supernet




Caratteristiche tecniche

Modello	Supernet 1600 A	Supernet 1800 A	Supernet 2100 A
Attacco	Trattore su 3 punti posteriori N ° 1 e N ° 2 o su Valet si chiude o Caricatore compatto	Trattore su 3 punti posteriori N ° 1 e N ° 2 o su Valet si chiude o Caricatore compatto	Trattore su 3 punti posteriori N ° 1 e N ° 2 o su Valet si chiude o Caricatore compatto
Lunghezza della spazzola	1585 mm	1785 mm	2080 mm
Diam. della spazzola			
aperta	127 mm	127 mm	127 mm
chiusa	550 mm	550 mm	550 mm
mozzo	metallico	metallico	metallico
Composizione spazzola	Misto (polipropilene / poliestere)	Misto (polipropilene / poliestere)	Polipropilene o misto (polipropilene / poliestere)
Dimensioni (LxLxA) con attacco per trattore	1,84x1,87x1,08 m	1,84x2,07x1,08 m	1,84x2,36x1,08 m
Peso (con attacco per trattore)	220 kg	233 kg	251 kg
Flusso motore idraulico	15 L / min min. (30 L / min mini con raccogliherba) 60 L / min max.	15 L / min min. (30 L / min mini con raccogliherba) 60 L / min max.	15 L / min min. (30 L / min mini con raccogliherba) 60 L / min max.
Pressione	120 bar a 220 bar massimo	120 bar a 220 bar massimo	120 bar a 220 bar massimo
Orientamento meccanico	+/- 20 °	+/- 20 °	+/- 20 °
Deportazione meccanica	300 mm a destra e a sinistra	300 mm a destra e a sinistra	300 mm a destra e a sinistra

Volume Pickup Bin (Opzione)	170 litri	190 litri	220 litri
Formazione	Dalla pompa del corriere con 2 attacchi maschio a lamelle 1/2	Dalla pompa del corriere con 2 attacchi maschio a lamelle 1/2	Dalla pompa del corriere con 2 attacchi maschio a lamelle 1/2

Accessori

Spazzola a fibre miste (poliestere / polipropilene) o polipropilene su SUPERNET 2100	
Attacco per trattore posteriore a 3 punti	
Attacco caricatore compatto, agricolo ...	
Barra antispruzzo	
Contenitore di raccolta (solo su SUPERNET con attacco per trattore)	
Spazzola laterale Ø 550 poliestere	
Lama "foraggio" (solo SUPERNET con attacco per trattore)	

Fotogalleria

