



RABAUD - Attrezzature industriali

Spazzatrice Multinet



Caratteristiche tecniche

Modello	Multinet 2100	Multinet 2400
Attacco	elescopico, Terne, Caricatore, Caricatore frontale, Trattore da 70 a 120 CV	elescopico, Terne, Caricatore, Caricatore frontale, Trattore da 70 a 120 CV
Lunghezza della spazzola	2100 mm 600 mm	2400 mm 600 mm
Diam. della spazzola		
mozzo	metallico	metallico
Composizione spazzola	Misto (polipropilene / poliestere) o poliestere (opzione)	Misto (polipropilene / poliestere) o poliestere(opzione)
Dimensioni (LxLxA) senza contenitore	1,37x2,20x1,03 m	1,37x2,50x1,03 m
Dimensioni (LxLxA) con vassoio sollevato	1,72x2,20x1,40 m	1,72x2,50x1,40 m
Dimensioni (LxLxA) con vasso in lavoro	1,79x2,20x1,04 m	1,79x2,50x1,04 m
Peso (senza opzione)	426 kg	451 kg
Motore idraulico Flow 1	20 L / min mini 60 L / min max	20 L / min mini 60 L / min max
Motore idraulico Flow 2	61 L / min mini 120 L / min max	61 L / min mini 120 L / min max
Pressione	120 bar a 200 bar max	120 bar a 200 bar max
Orientamento (idraulica opzionale)	25 ° destra / sinistra	25 ° destra / sinistra
Vassoio di raccolta del volume (opzione)	350 litri	400 litri
Serbatorio di irrigazione (opzione)	100 litri	100 litri
Formazione	Pompa del trattore con 2 attacchi maschio a lamelle 1/2	Pompa del trattore con 2 attacchi maschio a lamelle 1/2

Accessori


Attacco telescopico, terne, caricatore, caricatore frontale



Attacco trattore 3 punti anteriore (tra 70 CV e 120 CV)



2 ° motore idraulico per trasportatore con portata > 60 L / min



Contenitore di raccolta idraulico



Spazzola laterale Ø 700 in poliestere o acciaio / rilsan (destra e / o sinistra)




Kit di irrigazione con serbatoio da 100 litri



Orientamento idraulico +/- 25 °



Sito di segnalazione kit 12 Volt con nastri retroriflettenti, 2 lumifog ...



Vernice con colore specifico o resina epossidica



Fotogalleria

