



RABAUD - Attrezzature industriali

Spazzatrice Turbonet A




Caratteristiche tecniche


Modello	Turbonet 1500 A	Turbonet 2000 A	Turbonet 2300 A
Attacco	Attacco posteriore e anteriore del trattore, il caricatore fattoria, telescopici, terne, escavatori, pale ..	Attacco posteriore e anteriore del trattore, il caricatore fattoria, telescopici, terne, escavatori, pale .	Attacco posteriore e anteriore del trattore, il caricatore fattoria, telescopici, terne, escavatori, pale .
Lunghezza della spazzola	1500 mm	2000 mm	2300 mm
		178 mm/600 mm	178 mm/600 mm
Diam. della spazzola	178 mm/600 mm		
mozzo	metallico	metallico	metallico
Composizione spazzola	Misto (polipropilene /poliestere)	Misto (polipropilene /poliestere)	Misto (polipropilene /poliestere)
Dimensioni (LxLxA)	1,92x1,72x1,01 m	1,92x2,22x1,01 m	1,92x2,52x1,01 m
Peso con 1 motore	480 kg	558 kg	630 kg
Peso con 2 motori	508 kg	600 kg	675 kg
Quantità di olio con 1 motore	30L/min. mini. - 60L/min. max.	30L/min. mini. - 60L/min. max.	30L/min. mini. - 60L/min. max.
Quantità di olio con 2 motori	61L/min. mini. - 120L/min. maxi.	61L/min. mini. - 120L/min. maxi.	61L/min. mini. - 120L/min. maxi.
Pressione	120 bar mini. - 200 bar max.	120 bar mini. - 200 bar max.	120 bar mini. - 200 bar max.
Contenitore (volume lordo)	460 l	620 l	720 l
Contenitore (volume netto)	350 l	470 l	540 l

Accessori

Attacco per trattore anteriore e posteriore, caricatore, telescopico, Fourreaux ...




Centralina idraulica PDF 540 rpm



ANGUARD motore a benzina 18 HP



2 ° motore idraulico per trasportatore con portata > 60 L / min



Spazzola laterale (1 o 2) Ø 700 acciaio poliester / rilsan



Artigli per la pulizia di grondaie (scopa laterale obbligatoria)



Irrigazione per pressione o gravità con 2 serbatoi da 100 litri



Kit di illuminazione 12 Volt



Portautensili con impugnatura (pala, rastrello ...)



Vernice con colore specifico o resina epossidica



Fotogalleria

