



RABAUD - Attrezzature industriali

## Benna miscelatrice con lame TURBOMIX



### Caratteristiche tecniche

Modello	Turbomix 230 GB	Turbomix 345 GB	Turbomix 455 GB	Turbomix 675 GB	Trubomix 795 GB
Volume del serbatoio	300 litri	450 litri	550 litri	750 litri	950 litri
Volume di miscelazione	150/250 litri	250/350 litri	300/450 litri	450/650 litri	550/750 litri
Dim. (LxLxA)	0,97x1,06x0,92 m	0,93x1,37x0,93 m	0,93x1,67x0,93 m	1,12x1,70x1,12 m	1,12x2,07x1,12 m
Peso (senza fissaggio)	270 kg	355 kg	435 kg	590 kg	710 kg
Portata (min-max)	30 l/min - 75 l/min	50 l/min - 80 l/min	50 l/min - 80 l/min	50 l/min - 80 l/min	50 l/min - 80 l/min
Pressione massima	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar
Collegamento	2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina	2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina	2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina	2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina	2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina
Tipo di vettore	Caricatore compatto, caricatore agricolo, telescopico	Caricatore compatto, caricatore agricolo, telescopico	Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, .	Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, .	Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, .
Potenza di sollevamento minima	da 0,6 a 1 t	da 0,8 x 1,2 t	da 1,2 a 1,5 t	da 1,7 a 2 t	da 2,2 a 2,5 t

Modello	Turbomix 345 GH	Turbomix 455 GH	Turbomix 675 GH	Turbomix 795 GH	Turbomix 1115 GH
Volume del	450 litri	550 litri	750 litri	950 litri	1500 litri

serbatoio					
Volume di miscelazione	250/350 litri	300/450 litri	450/650 litri	550/750 litri	800/1100 litri
Dim. (LxLxA)	0,93x1,41x0,93 m	0,93x1,71x0,93 m	1,13x1,75x1,12 m	1,13x2,12x1,12 m	1,45x2,13x1,25 m
Peso (senza fissaggio)	390kg	505 kg	650 kg	730 kg	1050 kg
Portata (min-max)	50 l/min - 125 l/min	50 l/min -125 l/min	50 l/min - 80 l/min	50 l/min - 80 l/min	50 l/min - 80 l/min
Pressione massima	210 bar	210 bar	200 bar	200 bar	200 bar
Collegamento elettrico	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Collegamento	2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina	2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina	2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina	2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina	2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina
tipo di vettore	Caricatore compatto, caricatore agricolo, telescopico	Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, .	Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, .	Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, .	Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, .
Potenza di sollevamento minima	da 0,8 a 1,2 t	da 1,2 x 1,5 t	da 1,7 a 2 t	da 2,2 a 2,5 t	3 t

## Accessori

Clip imbullonata o singola	
Piastra a 8 fori o attacco rapido per miniescavatore	
Scivolo flessibile - lunghezza 3,00 m	
Radiocomando per l'apertura del portello - Portata 30 metri	
Pulsante in cabina con presa accendisigari (12V)	



Bobina elettrica con cavo lungo 15 m e pulsante in cabina e presa accendisigari 12 V



### Fotogalleria

