

Tronchettatrice a cardano - URBAN TR110

URBAN TR110 con sacco grande



Descrizione

Sacchi

Si usano sacchi cerati di grandi dimensioni di 90 x 90 x 100 cm. L'utilizzo di sacchi grandi è più veloce perché le buste non devono essere cambiate così spesso rispetto ai sacchi a rete più piccoli. Il sacco grande (anche pieno) può essere sollevato dal trattore durante lo spostamento nella foresta. I bracci regolabili del dispositivo di insacco sono retrattili e nella posizione di trasporto non superano le dimensioni del trattore nella posizione di trasporto.



La tramoggia di ingresso

La tramoggia di ingresso è costituita da una parte fissa e una pieghevole. La parte pieghevole della tramoggia di ingresso conferisce un profilo più stretto nella posizione di trasporto (non supera la larghezza del trattore nella posizione di trasporto). Una volta bloccato nella posizione di lavoro, la tramoggia garantisce un'aspirazione ottimale e sicurezza operativa. Inoltre, la tramoggia è dotata di un telaio di sicurezza che, premendo verso il basso, arresta il dispositivo di taglio. La tramoggia di aspirazione è orientata orizzontalmente, il che facilita notevolmente l'inserimento di rami lunghi rispetto alla tramoggia verticale o inclinata. Il telaio della macchina è realizzato con vernice in polvere.



La connessione al trattore

La potenza minima consigliata del trattore è di 50 CV. La potenza ottimale del trattore è di 70 CV o superiore. Un trattore con questa potenza può funzionare a bassa velocità durante la scheggiatura (circa 1300 giri / min). L'albero di uscita del trattore ha una portata nominale di 1000 giri / min (l'albero di uscita può essere valutato a 540 giri al minuto ma l'alimentazione del ramo non funzionerebbe correttamente). La potenza del trattore viene trasferita da una presa di forza con una frizione di sovraccarico (è parte della macchina) al cambio a bagno d'olio, che aziona il dispositivo di registrazione. La frizione di sovraccarico è impostata su una coppia di 1600 Nm. La frizione di sovraccarico protegge il trattore e la tronchettatrice dal sovraccarico

Il volano

Il volano assorbe gli urti trasferiti sulla presa di forza e sul cambio del trattore. La macchina viene fornita di serie senza volano. Il volano può essere ordinato come accessorio opzionale.



La cornice regolabile

Il telaio scorrevole regolabile della macchina consente il collegamento a vari tipi di trattori mantenendo gli angoli ottimali del cardano

Le catene di sicurezza

La macchina viene sollevata con il sollevatore idraulico del trattore, sia durante il lavoro e che in movimento. Si utilizzano catene di sicurezza per assicurare la posizione ottimale. Le catene di sicurezza fanno parte della dotazione di serie.



Il dispositivo di taglio

La macchina lavora con due alberi controrotanti con coltelli. I coltelli rotanti assorbono il legno nella tramoggia di alimentazione senza assistenza. Lo spazio di passaggio tra gli alberi è di 70 mm. Ogni albero ha 3 coltelli fissi, realizzati in acciaio di alta qualità. È possibile riaffilare i coltelli ripetutamente. Dopo l'affilatura è necessario posizionare uno spessore sotto i coltelli per mantenere lo stesso spazio tra i coltelli (circa 0,1 mm). Una singola affilatura di coltelli è in grado di produrre da 100 a 500 metri di legno, a seconda della quantità di contaminanti (fango, chiodi, pietre ecc.). Ogni lama può essere affilata di circa 4 mm, poi deve essere sostituita con una nuova



Il gancio di traino

Il gancio traino dietro la tronchettatrice può supportare un rimorchio di max 2000 kg (non omologato per la circolazione sulle strade).



SACCO A RETE GRANDE, 90X90X100 cm,

Sacchi a rete di alta qualità per lo smistamento di tronchetti, prodotti dalla società ceca JUTA.



Tessuto aerato per una migliore asciugatura dei tronchetti

4 cinghie superiori - 30 cm di lunghezza

4 cinghie inferiori - 30 cm di lunghezza

confezione da 50 o da 500 pz


Dati tecnici

Peso	678 kg
Diametro max. di legno morbido e fresco (pino)	120 mm
Diametro max. di legno duro (quercia, carpino)	100 mm
Diametro max. di legno duro secco (quercia, carpino)	80 mm
Max. Diametri del blocco di legno (abete rosso)	100 x 100 mm
Max. diametro della tavola di legno (abete rosso)	280 x 40 mm
Lunghezza del tronchetto (non regolabile)	7 - 22 cm
Dimensioni dell'ingresso del legno	290 x 290 mm
Dimensioni del serbatoio di ingresso	800 x 600 mm
Massima produzione	10 m3 all'ora
Categoria 3° punto	2
Presenza di forza max. velocità di rotazione	1000 / min.
Potenza del trattore (min.)	50 CV
Potenza del trattore (consigliata)	70 CV e più
Telaio del registratore regolabile (telescopico)	si - 3 posizioni
bracci scorrevoli	si
Numero di coltelli	6
Lo spazio tra i coltelli	approx. 0,1 mm
Durata dei coltelli (intervallo tra una affilatura e l'altra)	150 - 800 m3 di piccoli tronchi
Protezione da sovraccarico	frizione di sovraccarico
Dimensioni in posizione di trasporto (lunghezza x larghezza x altezza)	160x187x132 cm
Dimensioni in posizione di lavoro (lunghezza x larghezza x altezza)	160x296x124 cm
Dimensione di imballaggio (lunghezza x larghezza x altezza)	160x187x132 cm
Uscita di scarico	Sacco grande
Catene di sicurezza per il fissaggio della caduta del sollevatore idraulico del trattore	si
Gancio traino rimorchio	Si - classica + sfera ISO

Accessori opzionali

Il Volano per TR110

Il volano assorbe gli urti trasferiti sulla presa di forza e sul cambio del trattore.



Ruote per TR110

Set di 4 ruote orientabili per una facile movimentazione della tronchettatrice dopo averla scollegata dal trattore. Peso: 10 kg



Larghezza ruota: 50 mm

Diametro ruota: 125 mm

Dimensione della flangia: 135 x 100 mm

Distanza tra i fori: 105 x 80 mm

Altezza: 167 mm

Tipo di cuscinetto: sfera

Numero di pezzi nel set: 4

Adatto per tronchettatrice: TR110

Doppio sacco all'estremità del trasportatore - per la serie "110"

Peso: 22 kg

Adatto per tronchettatrice: SMH110, EM110, TR110



Scivolo alla fine del trasportatore - per la serie "110"

Peso: 12,5 kg

Lunghezza: 1 m

Adatto per tronchettatrice: SMV110, SMH110, EM110, TR110

SUPPORTO PER SACCO GRANDE





Fotogalleria

