



BCS - Motokultivatorji

750 POWERSAFE



Karakteristike

Profesionalni motorni okopalnik 750, načrtovan za uporabo pri stalnih in težavnih opravilih ima zgradbo iz tlačnega litija aluminijskega in menjalnik s 3. brzinami naprej - 3 vzvratne s hitrim preusmerjevalnikom smeri hoda.

Da sta se povečala učinek in trajanje so bili omišljeni dolgi omejevalni prenosniki na zobčnike postavljeni na osi koles.


Motorji na razpolago so en bencinski: Honda GX390, 11.2 Ks, z ročnim vžigom in dva diesel: Lombardini 15LD440, 11 Ks, in 3 LD510, 12.2 Ks, oba z ročnim ali električnim vžigom.

Izravnalno gonilo z zaporo in posene obteži za uravnoteženje, omogočajo večjo okretnost in prilagajanje k tlom, tudi pri delu na neurejenih in zdrsljivih zemljiščih. Četudi je 750 stroj načrtovan predvsem za rahljanje, se zaradi svoje mnogostranskosti odlično prilagaja za širok razpon uporabnosti tako na vrtnarsko-sadjarskem področju kot pri vzdrževalnih opravilih.

Motor	Honda GX390	Lombardini 15LD440	Lombardini 3LD510
Moč (kw/cv)	8,2 / 11,2	8,1 / 11	9 / 12,2
Pogonsko gorivo	Bencin	Diesel	
Vžig	samodejni navijalnik	samodejni navijalnik ali električni	
Menjalnik		3 + 3	
Hitrost		I - 0,98 II - 2,27 III - 3,34 IRM - 1,03 IIRM - 2,39 IIIRM - 3,51	

Preusme rjevalnik	da
Zavore	da
Izravnaln o gonilo	z zaporo

PowerSafe®



Hidravlična sklopka v oljni kopeli PowerSafe® omogoča vsakemu, da se približa vsem izvedbam motornih okopalnikov BCS z gotovostjo, da ga bo lahko uporabljal v popolni varnosti izrabljajoč v največi meri njegove učinke s prednostjo najnovejše tehnologije, ki se uporablja v gibalni stroki.

Štiri oblike nove sklopke:

- Učinkovitost** - da se lahko izrablja vsa storilnost in mnogovrstnost stroja, ne da bi oškodovali njegovo trajnost.
- Zanesljivost** - hidravlična sklopka, ki ne potrebuje vzdrževanja ali nastavljanja s praktično neskončnim obstojem, tudi če se uporablja v težkih pogojih s priključki izmeničnega gibanja (kosilni grebeni) ali z visoko vztrajnostjo silo (rezilne naprave ali sesekljalniki).
- Varnost** - takojšen zastoj stroja in priključkov ob zapustitvi krmilnih ročajev, zahvaljujoč se vgrajeni samodejni zavori.
- Udobnost** - odprava predhodnih opravil za vžig motorja; ta ostane vžgan tudi če uporabnik zapusti krmilne ročaje: skladnost krmiljenja z mehko in postopno sklopko.

Za PowerSafe® so vse izvedbe motornih okopalnikov BCS skladne z varnostnimi zahtevami Evropskih predpisov 709/A4

Priključki

Poleg običajnega okopavanja in rahljanja so mnogovrstna opravila za katera se lahko uporabljajo motorni okopalniki PowerSafe®. Obrnljivost krmilnih ročajev, združena z učinki neodvisnega pogonskega štrclja, dovoljujejo da se vse izvedbe uporabljajo na razumen način s čelnimi in zadnjimi priključki, ki potrebujejo izredno mnogovrstno uporabljivost teh strojev.

PRIKLJUČKI BCS ZA 750 POWERSAFE



PREKOPALNIKI: je osnovno orodje, odporno in zanesljivo, ne potrebuje nobenega rednega vzdrževanja. Na razpolago je različnih mer glede na izvedbo in moč stroja



PLUGI IN OSIPALNIKI: izdelani po meri za motorne okopalnike, omogočajo umno uporabo v pripravi zemljišč, za izdelavo brazd in za setav ali namakanje.



KOSILNI GREBENI: na razpolago so zelo

kateremu bodo priključeni.

različnih mer, pripravni so za vsakovrstno košnjo na vseh zemljiščih zahvaljujoč se posebnim izvedbam kosilnih naprav: Europa z običajnimi pritiskači ali vzmetnimi brez nastavljanja, običajni srednjegosti in Duplex.



SESEKLJALNIK ZA

TRAVO BLADERUNNER: eno gonilni na gibljive nože na razpolago izvedbe od 60 cm do 75 cm, je posebej pripraven za Heavy Duty po neurejenih zemljiščih, ki jih označuje robida, grmičevje in gošče.



POMETALNI

STROJI: usmerljivi s ščetkami iz posebnih vlaken, da se lahko uporabljajo za splošno čiščenje, kakor za pometanje snega.

Fotogalerija

