

Df Italia - Avtomat za mleko

MOD EXTREMILK



Karakteristike

Avtomat za mleko IZVEDBA 400 - 600 je najbolj izpopolnjen s visoko zmogljivostjo nalaganja do treh zalogovnikov z 200 litri vsakim.

Izdelan v treh različnih izvedbah, iz ene enote (za notranjost), z leseno hišico ali železnega predelka, vse s povsem vidno zgradbo. Vročena je že postavljena, potrebuje le električno povezavo.

Ima tudi avtomat za prazne steklenice ali sveže izdelke, električno napeljavo in shrambo.

Priključki

- Zračna pregrada za mrčes
- Naprava za centralno samodejno pranje kadi

| TEHNIČNI PODATKI | Lesena hišica | Železna hišica | Klasična oblika |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Višina | 2950 mm | 2550 mm | 2300 mm |
| Širina | 3580 mm | 3400 mm | 3460 mm |
| Globina | 2000 mm | 1500 mm | 3300 mm |
| Teža (brez mleka) | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Napetost | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frekvenca | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Vrsta toka | 4,2 A | 4,2 A | 4,2 A |
| Najmočnejši tok | 7 A | 7 A | 7 A |
| Toplota delovanja | 0/35 C° | 0/35 C° | 0/35 C° |
| Toplota mleka | 1/4 C° | 1/4 C° | 1/4 C° |
| Storilnost (litrov/min) | 2,6/3,0 Lit/min | 2,6/3,0 Lit/min | 2,6/3,0 Lit/min |
| Gostota mleka | 1,031kg/dm ³ | 1,031kg/dm ³ | 1,031kg/dm ³ |