



Ferrari - Motokultivatorji

320 POWERSAFE



Karakteristike

Motorni okopalnik 320 ima menjalnik z dvema brzinama naprej - 2 vzratni in hitri preusmerjevalnik smeri hoda. Delovna in stojna zavora sta bobnasti. Nastavljivi in obrnljivi krmilni ročaji omogočajo uporabo stroja tako z zadnjimi kakor čelnimi priključki.

Lahko se izbira med dvema bencinskima motorjema Honda: GX200, 5.5 Ks ali GX270, 8 Ks in enim diesel motorjem Lombardini 15LD350, 7.5 Ks. Prožnejša bencinska motorja sta na razpolago tudi na električni vžig.

Za to izvedbo je na razpolago neskončno število priključkov; lahko se jo uporablja za rahljanje zemljišča in z izredno lahkoto tudi za mnogostranska vzdrževalna opravila in obdelovanja zemljišč.

Motor	Honda GX200	Honda GX270	Lombardini 15LD350
Moč (kw/ks)	4,1/ 5,5	6/ 8	5,5 / 7,5
Pogonsko gorivo	Benzina		Diesel
Vžig	samodejni navijalnik	samodejni navijalnik ali na elektriko	samodejni navijalnik
Menjalnik	2+ 2		
Hitrost	I - 1,14 II - 2,63 IRM - 1,20 IIRM - 2,77		
Preusmerjevalnik	da		
Zavore	da		
Izravnalno gonilo	ne		

PowerSafe®



Hidravlična sklopka v oljni kopeli PowerSafe® omogoča vsakemu, da se približa vsem izvedbam motornih okopalnikov FERRARI z gotovostjo, da ga bo lahko uporabljal v popolni varnosti izrabljajoč v največi meri njegove učinke s prednostjo najnovejših tehnologij, ki se uporablja v gibalni stroki.

Štiri oblike nove sklopke:

1. **Učinkovitost** - da se lahko izrablja vsa storilnost in mnogovrstnost stroja, ne da bi oškodovali njegovo trajnost.
2. **Zanesljivost** - hidravlična sklopka, ki ne potrebuje vzdrževanja ali nastavljanja s praktično neskončnim obstojem, tudi če se uporablja v težkih pogojih s priključki izmeničnega gibanja (kosilni grebeni) ali z visoko vztrajnostjo silo (rezilne naprave ali sesekljalniki).
3. **Varnost** - takojšen zastoj stroja in priključkov ob zapustitvi krmilnih ročajev, zahvaljujoč se vgrajeni samodejni zavori.
4. **Udobnost** - odprava predhodnih opravil za vžig motorja; ta ostane vžgan tudi če uporabnik zapusti krmilne ročaje: skladnost krmiljenja z mehko in postopno sklopko.

Za PowerSafe® so vse izvedbe motornih okopalnikov FERRARI skladne z varnostnimi zahtevami Evropskih predpisov 709/A4

Priključki

Poleg običajnega okopavanja in rahljanja so mnogovrstna opravila za katera se lahko uporabljajo motorni okopalniki PowerSafe®. Obrnljivost krmilnih ročajev, združena z učinki neodvisnega pogonskega štrclja, dovoljujejo da se vse izvedbe uporabljajo na razumen način s čelnimi in zadnjimi priključki, ki potrebujejo izredno mnogovrstno uporabljivost teh strojev.

PRIKLJUČKI FERRARI za 320 POWERSAFE



PREKOPALNIKI: je

osnovno orodje, odporno in zanesljivo, ne potrebuje nobenega rednega vzdrževanja. Na razpolago je različnih mer glede na izvedbo in moč stroja kateremu bodo priključeni.



PLUGI IN

OSIPALNIKI: izdelani po meri za motorne okopalnike, omogočajo umno uporabo v pripravi zemljišč, za izdelavo brazd in za setav ali namakanje.



KOSILNI GREBENI:

na razpolago so zelo različnih mer, pripravljeni so za vsakovrstno košnjo na vseh zemljiščih zahvaljujoč se posebnim izvedbam kosilnih naprav: Europa z običajnimi pritiskalci ali vzmetnimi brez nastavljanja, običajni srednjegosti in Duplex.



KOSILNICA:

izdelane v izvedbi 56 cm na en nož, se ponujajo kot zanesljivo in učinkovito orodje za košnjo trave na bolj cenjenih



SESEKLJALNIK ZA

TRAVO BLADERUNNER: eno gonilni na



zemljiščih. Uporablja se jo lahko z nabiralnim košem kot brez njega s polaganjem na tla brez zbiranja.

gibljive nože na razpolago izvedbe od 60 cm do 75 cm, je posebej pripraven za Heavy Duty po neurejenih zemljiščih, ki jih označuje robida, grmičevje in gošče.

ROLBA: na izločevalnik ali na nož, so uporabna sredstva, da se lahko opravljajo vremenske neprilike.



POMETALNI

STROJI: usmerljivi s ščetkami iz posebnih vlaken, da se lahko uporabljajo za splošno čiščenje, kakor za pometanje snega.

Fotogalerija

