

## MOSA

MOSA - DSP motorni varilniki

### DSP 2 X 400 PSX Chopper



#### Glavne značilnosti

##### Osnovne značilnosti

- Motor Perkins 1103C 33TG3, vodno hlajen, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Največji tok varjenja 400 A
- Varjenje: elektrod, MIG in TIG površinski

#### Tehnični podatki

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)</b> |                                                                                    |
|                                      | 10 A - 400A                                                                        |
| Nastavitveno polje                   | 2x400A 35% - 2x360A 60% - 2x330A 100%                                              |
| Delovanje                            | 68 V                                                                               |
| Začetna napetost                     | <b>Trofazni asinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk</b> |
| <b>GENERACIJA IN C.A. - 50 Hz</b>    |                                                                                    |
|                                      | 40 kVA / 400 V / 57.8 A                                                            |
| Trofazna moč                         | 20 kVA / 230 V / 87 A                                                              |
| Enofazna moč                         | 10 kVA / 110 V / 90.9 A                                                            |
| Enofazna moč                         | 5 kVA / 48 V / 104 A                                                               |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Enofazna moč                                |                      |
| Vrsta izolacije                             | H                    |
| <b>MOTOR Dizel 4-taktni, vodno hlajenje</b> |                      |
| Model                                       | Perkins 1103C-33TG3  |
| Čista moč                                   | 45.6 kW (62 HP)      |
| Obrati                                      | 1500 obr/min         |
| Prostornina                                 | 3300 cm <sup>3</sup> |
| Valji                                       | 3                    |
| Poraba goriva                               | 6.7 l/h              |

## Oprema

Oprema:

- Dizelski motor
- Vodno hlajenje
- Električni vžig
- Akumulator 12 V
- Zaščita motorja
- Zavstavitel ob previsokem pritisku olju
- Zavstavitel ob previsoki temperaturi vode
- Zavstavitel ob previsokih vrtljajev motorja
- Kazatelj akumulatorja
- Kazatelj pomanjkanja goriva
- Števec ur
- Asinhronski alternator
- Varjenje z nadzorom na mikropritisk
- Izbiratelj programov za varjenje
- Volt./Amper. analognega varjenja
- Izhod 48V
- Razločevalno stikalo
- Toplotna zaščita
- Voltmeter
- Zasilno stikalo
- Pripravljen za RC
- Dvižni kavelj