

## **MOSA**

MOSA - Enofazni generatorji dizel 3000 obratov

### GE 6000 DES/GS L



#### Opis

Agregat GE 6000 DES/GS L je strnjen stroj, prenosljiv z lahkoto zahvaljujoč se ročno vlečenim vozičkom in teži 120 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izgorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Nameščen je na jeklenem podstavku, na katerem so blažilci, ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup. Nosilo varuje agregat pred nezaželenimi trki med prekladanjem, sam čelni del je vgrajen tako, da varuje nameščene sestavne dele.

Opremljen je z motorjem Yanmar L 100 z 5 kVA (4,5 kW) in sinhronskim generatorjem električnega toka.

#### Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor YANMAR L 100 N, zračno hlajenje, dizel
- Enofazna moč: 6 kVA (5.4 kW) / 230 V / 26 A
- Električni vžig

#### Tehnične karakteristike

<b>IZVEDBA C.A. - 50 Hz</b>	<b>Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen</b>
	5.7 kVA (5.1 kW) / 230 V / 24.8 A
Enofazna moč stand-by	5 kVA (4.5 kW) / 230 V / 21.7 A
Enofazna moč PRP	

Cos $\phi$	0.9
Razred izolacije	H

<b>MOTOR</b>	<b>Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje</b>
	Yanmar L 100 N
Model	
	6.5 kW (8.8 HP)
Nazivna moč stand-by	
	5.7 kW (7.7 HP)
Nazivna moč PRP	
	1 /435 cm
Valji / prostornina	
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	1.2 l/h

## Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Kazatelj oljnega pritiska
- Kazatelj baterije
- Compound
- Števec ur
- Sinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Voltmeter
- Magnetotoplotno stikalo

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Ročni prevozni voziček CTM10
- Set za ozemljitev