

MOSA

MOSA - Enofazni generatorji dizel 3000 obratov

GE 12000 LD/GS



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor LOMBARDINI 25LD 425/2, zračno hlajenje, dizel
- Alternator LINZ E1S11M AS, sinhronski
- Zaščitno nosilo
- Protihrupen
- Trofasna moč, Stand-by: 12 kVA (9.6 kW)/400 V/17.3 A
- Trofasna moč, prime: 11 kVA (8.8 kW)/400 V/15.9 A
- Enofasna moč: 6 kVA / 400 V / 26 A
- Električni vžig
- Vtičnice CEE standard

1 x 32A 230V 2P+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

- Vtičnice Schuko standard

1 x 16A 230V 2P+T

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen
	12 kVA (9.6 kW) / 400 V / 17.3 A
Trofazna moč stand-by	11 kVA (8.8 kW) / 400 V / 15.9 A

Trofazna moč PRP	6 kVA / 230 V / 26 A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje
	Lombardini 25LD 425/2
Model	
	11.5 kW (15.6 HP)
Nazivna moč stand-by	
	10.5 kW (14.3 HP)
Nazivna moč PRP	
	2/ 851 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	2.2 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12 V
- Kazatelj akumulatorja
- Zavstavev ob prevelikem pritisku olja
- Števec ur
- Razločevalno stikalo
- Sinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Voltmeter
- Magnetotoplotno stikalo
- Compound

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Set za ozemljitev
- Ročni prevozni voziček CTM10