

MOSA

MOSA - Enofazni generatorji dizel 3000 obratov

GE 4554 KD



Opis

Agregat GE 4554 KD je strnjen stroj, prenosljiv z lahkoto zahvaljujoč se ročno vlečenim vozičkom in teži 107 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izogrevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Nameščen je na jeklenem podstavku, na katerem so blažilci, ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup. Nosilo varuje agregat pred nezaželenimi trki med prekladanjem, sam čelni del je vgrajen tako, da varuje nameščene sestavne dele.

Opremljen je z motorjem KOHLER KD 350 z 4kVA (3,2 kW) in sinhronskim generatorjem električnega toka.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor dizel KOHLER
- Elektronsko nastavljanje napetosti "AVR"
- Enofazni sinhronski generator električnega toka
- Vtič: 1x230V 32A 2P+T CEE IP67 - 2x230V 16A 2P+T Schuko
- Sorvegliatore d'isolamento
- Interruttore magnetotermico
- Termična zaščita za prenapetost
- Zaščitno nosilo
- Po direktivah CEE

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz**Enofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk**

Enofazna moč stand-by 4.5 kVA (3.6 kW)/ 230 V / 19.6 A

Enofazna moč PRP 4 kVA (3.2 kW)/ 230 V / 17.4 A

Polnilec 12Vc.c. - 10A

Cos ϕ 0,8

Razred izolacije H

MOTOR**Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje**

Model KOHLER KD 350

Nazivna moč stand-by 4.7 kW (6.3 HP)

Nazivna moč PRP 4.2 kW (5.7 HP)

Valji / prostornina 1/ 349 cm³

Navor 3000 obr/min

Poraba goriva (75 % di PRP) 1 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Vžig na poteg
- Razločevalno stikalo
- Sinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Polnilec

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 230 V
- Set za ozemljitev
- Ročni prevozni voziček CTM 6000