

MOSA

MOSA - Enofazni generatorji dizel 3000 obratov

GE 7000 KDES/GS



Opis

Agregat GE 7000 KDES/GS je strnjen stroj, prenosljiv z lahkoto zahvaljujoč se ročno vlečnim vozičkom, in teži 120 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izgorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Nameščen je na jeklenem podstavku, na katerem so blažilci, ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup.

Opremljen je z motorjem Kohler KD 440 na 5.5 kVA (5 kW) in sinhronskim generatorjem električnega toka.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor dizel KOHLER
- Električni pogon
- Enofazni sinhronski genrator električnega toka
- Vtičnice: 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Razločevalno stikalo
- Magnetotermično stikalo
- Brezhrupen
- Podstavek neprepusten

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz**Enofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk**

Enofazna moč stand-by 6 kVA (5.4 KW) / 230 V / 26.1 A

Enofazna moč PRP 5.5 kVA (5 KW) / 230 V / 23.9 A

Cos ϕ 0.9

Razred izolacije H

MOTOR**Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje**

Model KOHLER KD 440

Nazivna moč stand-by 6.8 kW (9.2 HP)

Nazivna moč PRP 6.2 kW (8.4 HP)

Valji / Prostornina 1/ 442 cm³

Navor 3000 obr/min

Poraba goriva (75 % di PRP) 1.3 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Zavstavitel ob prevelikem pritisku olja
- Kazatelj akumulatorja
- Števec ur
- Sinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Voltmeter
- Magnetotoplotno stikalo
- Razločevalno stikalo

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Set za ozemljitev
- Ročni prevozni voziček CTM6/2