

MOSA

MOSA - Enofazni generatorji na bencin

GI 2000 SX



Opis

Agregat GI 2000SX je strnjen stroj, omejenega obsega, ki se ga z lahkoto preša zaradi teže 22 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izogrevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Opremljen z motorjem HONDA GX 100 z 1,5 kVA in z generatorjem električnega toka na stalne magnetne visoke učinkovitosti.

Zahvaljujoč se opozorilnim lučkam, ki so na stroju se, v primeru prenapetosti izhodna napetost zaustavi 20 sekund pozneje.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti:

- Motor Honda GX 100, zračno hlajen, Bencin
- Alternator s trajnimi magneti, brez ščetk
- Brezhrupen
- **Enofazna moč:** 1500 (1700 max) VA / 230 V / 6.6 A
- Ročni pogon

Tehnične karakteristike

IZVEDBE C.A.: - 50 Hz	Alternator s trajnimi magneti, samovzpodbuden, brez ščetk
Enofazna moč stand-by	1.7 kVA / 230 V / 7.4 A
Enofazna moč PRP	1.5 kVA / 230 V / 6.5 A
Cos ϕ	1
Polnilec	12V c.c. / 8.3 A

Razred izolacije	H
------------------	---

MOTOR	Bencin 4-taktni, OHC, zračno hlajen
Model	Honda GX 100
Nazivna moč stand-by	2.3 kW (3.1 HP)
Nazivna moč PRP	1.9 kW (2.6 HP)
Valji / Prostornina	1 / 98 cm ³
Navor	4500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	0.75 l/h

Oprema

OBIČAJNA OPREMA:

- Bencinski motor
- Zračno hlajenje
- Vžig z vrvico
- Zaustavitev motorja (olje)
- Alternator s trajnimi magneti
- Toplotna zaščita
- Polnilec akumulatorja

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V