

MOSA

MOSA - Enofazni generatorji na bencin

GE 7000 BS/GS



Opis

Agregat GE 7000 BS/GS je strnjen stroj omejenega obsega in se ga prenaša z lahkoto zahvaljujoč se njegovi teži 56 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izgorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Je nameščen na jeklenem podstavku na katerem so blažilci ki imajo nalogo da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor HONDA GX 390, zračno hlajen, bencin
- Alternator SINCRO EK2 MCF, sinhronski, brez ščetk
- Zaščitno nosilo, protihrupen
- Enofazna moč: 6 kVA (5.4 kW) / 230 V / 26 A
- Ročni pogon
- Vtičnice CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 32A 230V 2P+T

Tehnične karakteristike

IZVEDBE C.A. - 50 Hz

Monofasni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk

	6.7 kVA (6 kW) / 230 V / 29.1 A
Enofazna moč stand-by	
	5.5 kVA (5 kW) / 230 V / 23.9 A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.9
Razred izolacije	H

MOTOR	Bencinn 4-taktni, OHC, zračno hlajenje
	Honda GX 390
Model	
	8.2 kW (11.1 HP)
Nazivna moč stand-by	
	6.4 kW (8.7 HP)
Nazivna moč PRP	
	1/ 389 cm ³
Valji / Prostornina	
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	2.4 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Bencinski motor
- Zračno hlajenje
- Vžig na poteg
- Zaustavitev motorja (olje)
- Sinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Števec ur
- Razločevalno stikalo
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmeter

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Set za ozemljitev
- Ročni prevozní voziček CTM200
- Podaljšek za izpuh