

MOSA

MOSA - Enofazni generatorji na bencin

GE 4500 SXE EAS AVR



Opis

Agregati GE 4500 SX in GE 4500 SXE so strnjeni stroji omejenega obsega in se prenašajo z lahkoto zahvaljujoč se njihovi teži 67 kg (SX) in 75 kg (SXE). Spreminjajo mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izogorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Nameščeni so na jeklenem podstavku na katerem so blažilci ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup.

Razlika med izvedbama obstaja v njihovem vžigu. GE 4500 SX je stroj z vžigom na poteg, medtem ko je GE 4500 SXE na električni vžig.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor HONDA GX 270, zračno hlajen, bencin
- Alternator SINCRO ER2 CAT, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Enofazna moč: 4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A
- Predviden za uporabo s ploščo s EAS-15
- Vtičnice CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

Tehnične karakteristike

IZVEDVA C.A. - 50 Hz	Monofasni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk
Enofasna moč stand-by	4.9 kVA (4.4 kW) / 230 V / 21.3 A
Enofazna moč PRP	4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A
Cos ϕ	0.9
Polnilnik	12V c.c. / 10 A
Razred izolacije	H

MOTOR	Bencinn 4-taktni, OHV, zračno hlajenje
Model	Honda GX 270
Nazivna moč stand-by	5.7 kW (7.7 HP)
Nazivna moč PRP	4.6 kW (6.2 HP)
	1/ 270 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	1.6 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Bencinski motor
- Zračno hlajenje
- Vžig na poteg
- Zaustavitev motorja (olje)
- Sinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Polnilec
- Razločevalno stikalo

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Set za ozemljitev
- Podaljšek za izpuh