

MOSA

MOSA - Enofazni generatorji na bencin

GE 4500 HSX EAS



Opis

Agregat GE 4500 HSX je strnjen stroj, se prenaša z lahkoto zahvaljujoč ročno vlečnim vozičkom in njegovi teži 130 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izgorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Je nameščen na jeklenem podstavku na katerem so blažilci ki imajo nalogo da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup.

Agregat, združen s samodejno pogonsko ploščo EAS ustvarja enoto, ki dobavi električno energijo v nekaj sekundah potem, ko zmanjka v električnem omrežju.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor HONDA GX 270, zračno hlajen, bencin
- Alternator SINCRO ER2CAT, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Enofazna moč: 4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A
- Predviden za uporabo s ploščo za avtomatski vžig
- Vtičnice CEE standard

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz

Monofasni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk
4.9 kVA (4.4 kW) / 230V / 21.3A

Enofazna moč stand-by	4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.9
Polnilec	12V c.c. / 10 A
Razred izolacije	H

MOTOR	Bencinn 4-taktni, OHC, zračno hlajenje
Model	Honda GX 270
	5.7 kW (7.7 HP)
Nazivna moč stand-by	4.6 kW (6.2 HP)
Nazivna moč PRP	1 / 270 cm ³
Valji / Prostornina	
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	1.6 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Bencinski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- baterija 12 V
- Zaustavitev motorja (olje)
- Sinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Polnilec
- Razločevalno stikalo
- Voltmeter
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Stikalo Start Local/ Remote

Priključki na zahtevo:

- Vtičnice 230 V
- Set za ozemljitev
- Podaljšek za izpuh

- Avtomatična plošča EAS 15-806
- Daljinsko upravljanje