

MOSA

MOSA - Profesionalni motorni varilniki

TS 400 KS-KSX EL



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor LOMBARDINI 12 LD 477/2, zračno hlajen, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, brez ščetk
- Protihrupen
- Največji tok varjenja 300 A
- Varjenje: elektrod e TIG površinski

Tehnične karakteristike

VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)	20A ÷ 400A
Nastavitveno polje	400 A 35% - 350 A 60% - 300 A 100%
Delovanje	70 V
Začetna napetost	Trofazni asinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk
GENERACIJA IN C.C.	13 kVA / 400 V / 18.7 A
Trofazna moč	7 kVA / 230 V / 30.4 A
Enofazna moč	3.5 kVA / 110 V / 31.8 A
Enofazna moč	

	5 kVA / 48 V / 104 A
Enofazna moč	
Vrsta izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje	
Model	KOHLER KD 625/2
Čista moč	18.8 kW (25.5 HP)
Obrati	3000 giri/min
Prostornina	2/ 1248 cm ³
Valji	2
Poraba goriva	3.2l/h

Oprema

Osnovne značilnosti

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Akumulator 12 V
- Zaščita motorja
- Zavstavitel ob previsokem pritisku olju
- Zavstavitel ob previsoki temperaturi motorja
- Kazatelj akumulatorja
- Kazatelj pomanjkanja goriva
- Števec ur
- Dvižni kavelj
- Asinhronski alternator
- Razločevalno stikalo
- Pripravljen za TC
- Voltmeter

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 230 V
- Vtikač 400 V
- Vtikač 48V
- Čep za zalogovnik na ključ
- Daljinsko upravljanje TC2 (kabel 20m) - TC2/50 (kabel 50m)
- Varilni kabli: K400 (20+15m, 50mm²)
- Set za varjenje (maska, rokavice, ecc.)
- Set za ozemljitev
- Počasni prevozni voziček CTL300
- Voziček za hitri prevoz CTV4

- Roční prevozní voziček CTM300