

## MOSA

MOSA - Profesionalni motorni varilniki

### CT 350 KSX



#### Glavne značilnosti

##### Osnovne značilnosti

- Motor LOMBARDINI 12 LD 477/2, zračno hlajen, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, brez ščetk
- Zaščitno nosilo
- Največji tok varjenja 250 A
- Varjenje: elektrod e TIG površinski
- Dodatni izhod: 1 x vtikač CEE 16 A 400 V, 1 x vtikač CEE 16A 230 V, 1 x vtikač CEE 32 A 48 V

#### Tehnične karakteristike

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)</b> | 20 A / 350 A                                                                       |
| Nastavitveno polje                   | 350 A - 35%, 300 A - 60%, 250 A - 100%                                             |
| Delovanje                            | 66 V                                                                               |
| Začetna napetost                     | <b>Trofazni asinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk</b> |
| <b>GENERACIJA IN C.C.</b>            | 10 kVA / 400 V / 14.4 A                                                            |
| Trofazna moč                         | 5 kVA / 230 V / 21.7 A                                                             |
| Enofazna moč                         | 2.5 kVA / 110 V / 22.7 A                                                           |

|                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Enofazna moč                                                          |                                                  |
| Enofazna moč                                                          | 5 kVA / 48 V / 104 A<br>200A / 12Vc.c. - 24Vc.c. |
| Vžig za motor c.c.                                                    |                                                  |
| Vrsta izolacije                                                       | H                                                |
| <b>MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje</b> |                                                  |
|                                                                       | KOHLER KD 477.2                                  |
| Model                                                                 |                                                  |
|                                                                       | 14.9 kW (20.3 HP)                                |
| Čista moč                                                             |                                                  |
|                                                                       | 3000 giri/min                                    |
| Obrati                                                                |                                                  |
|                                                                       | 2/954 cm3                                        |
| Prostornina                                                           |                                                  |
|                                                                       | 2                                                |
| Valji                                                                 |                                                  |
|                                                                       | 2,5 l/h                                          |
| Poraba goriva                                                         |                                                  |

## Oprema

### Osnovne značilnosti

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Akumulator 12 V
- Kazatelj akumulatorja
- Kazatelj olja
- Pripravljen za TC
- Asinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Razločevalno stikalo
- Voltmeter

### Priključki na zahtevo:

- Vtikač 230 V
- Vtikač 400 V
- Vtikač 48V
- Set za varjenje (maska, rokavice, ecc.)
- Daljinsko upravljanje TC2 (kabel 20m) - TC2/50 (kabel 50m)
- Varilni kabli: K190 (10+8m, 35mm2), K 200 (20+15m, 35mm2)
- Set za ozemljitev
- Ročni prevozni voziček CTM222