

## **MOSA**

MOSA - Profesionalni motorni varilniki

### CT 230 SX



#### Glavne značilnosti

##### Osnovne značilnosti

- Motor YANMAR L 100 N, zračno hlajen, dizel
- Alternator MOSA, Asinhronski, brez ščetk,
- Zaščitno nosilo
- Največji tok varjenja: 190 A
- Varjenje: Elektrod in TIG površinski
- Dodatni izhod: 1 x vtikač CEE 16 A 400 V, 1 x vtikač CEE 16A 230 V, 1 x vtikač CEE 32 A 48 V

#### Tehnične karakteristike

<b>VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)</b>	
	20A ÷ 210A
Nastavitveno polje	210A 60% - 180A 100%
Delovanje	65 V
Začetna napetost	
<b>GENERACIJA C.C.</b>	<b>Trofazni asinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk</b>
	6 kVA / 400 V / 8.7 A
Trofazna moč	5 kVA / 230 V / 21.7 A

Enofazna moč	
Enofazna moč	2.5 kVA / 110 V / 22.7 A 2 kVA / 48 V / 41.6 A
Enofazna moč	
Vrsta izolacije	H
<b>MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje</b>	
Model	Yanmar L 100 N
Čista moč	6.5 kW (8.8 HP)
Obrati	3000 obr/min
Prostornina	435 cm <sup>3</sup>
Valji	1
Poraba goriva	1 l/h

## Oprema

### Osnovne značilnosti

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Kazatelj akumulatorja
- Kazatelj olja
- Asinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Razločevalno stikalo

### Priključki na zahtevo:

- Vtikač 230 V
- Vtikač 400 V
- Vtikač 48V
- Varilni kabli: K190 (10+8m, 35mm<sup>2</sup>), K 200 (20+15m, 35mm<sup>2</sup>)
- Set za ozemljitev
- Ročni prevozni voziček CTM6/2
- Set za akumulator
- Set za varjenje (maska, rokavice, ecc.)