

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

GE 85 JMSX EAS



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor JCB 444 G-TC2, vodno hlajen, dizel
- Alternator MARELLI MJB225SA4, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Trofazna moč: 88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig

Tehnične karakteristike

Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk	
IZVEDBA C.A. - 50 Hz	88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127 A
Trofazna moč stand-by	80 kVA (64 kW) / 400 V / 115.6 A
Trofazna moč PRP	29 kVA / 230 V / 126 A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

Dizel 4-taktni turbo, neposredno vbrizgavanje, vodno

MOTOR	hlajenje
	JCB 444 G-TC2
Model	
	78.5 kW (106.8 HP)
Nazivna moč stand-by	
	71.1 kW (96.7 HP)
Nazivna moč PRP	
	4/ 4400 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	14.3 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Izhodna stikala
- Zasilno stikalo
- Dvižni kavelj
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Merilec amperov 3x
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Obvestilo o vodi v gorivu

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 400 V
- Vtikač 230 V
- Automatična plošča EAS 111-805
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Set za ozemljitev

- Počasni prenosni voziček CTL115