

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

GE 8 YSXC EAS



Opis

Električni agregat GE 8 YSXC je lahek in kompakten stroj, prilagodljiv na vsa okolja: industrijsko, civilno, kmetijsko. S pomočjo počasne in hitre vleke vozička se generator z lahkoto premika. Opremljen je z motorjem YANMAR 3TNV76 na 1500 obratov/min. in s posebnimi pokrovi, načrtovanimi za omejevanje akustičnega onesnaževanja. Nadzorna plošča je opremljena z vsemi krmili, merami in zaščitami za motor in generator. Električni agregat, skupaj s samostojnim pultom za vžig EAS, sestavlja napravo za takojšnje ustvarjanje električne energije po pomanjkanju elektrike na omrežju.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor dizel Yanmar vodno hlajen na 1500 giri/min.
- Zaščita motorja EP6
- Sinhronski enofazni generator električnega toka
- Vtičnice : 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE 1 x 230V 16A 2P+T SCHUKO
- Diferencialno stikalo
- Magnetotermično stikalo
- Zasilno stikalo
- Protihrupen
- Pripravljen za uporabo z samodejni pult EAS

Tehnične karakteristike

IZVEDBE C.A.: - 50 Hz**Enofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk**

Enofazna moč stand-by	8 kVA (7.2 kW) / 230V / 34.8 A
Enofazna moč PRP	7.5 kVA (6.7 kW) / 230V / 32.6 A
Cos ϕ	0.9
Razred izolacije	H

MOTOR**Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje**

Model	YANMAR 3TNV76
Nazivna moč stand-by	9 kW (12.2 HP)
Nazivna moč PRP	8.2 kW (11.1 HP)
Valji / Prostornina	3 / 1116 cm ³
Navor	1500 giri/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	1.8 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Zavtavitev oljnega pritiska
- Zavtstavitev toplote motorja
- Zavstavitev ob prehitrem vrtenju
- Kazatelj akumulatorja
- Dvižni kavelj
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter
- Akumulator voltmetra
- Merilec za frekvenco
- Merilec za amperje
- Sinhronski alternator
- AVR+Compound

- Razločevalno stikalo
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Zasilno stikalo
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Stikalo Start local / Remote

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Automatična plošča EAS 28-805
- Čep za zalogovnik na ključ
- Set za ozemljitev
- Počasni prenosni voziček CTL400
- Voziček za hitri prevoz CTV4