

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

GE 10 YSXC



Opis

Električni agregat GE 10 YSXC je profesionalen stroj, ki se ga s pomočjo počasne in hitre vleke vozička z lahkoto premika. Generator spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor z notranjim izgorevanjem, v električno energijo preko alternatorja. Sestavljen je iz: podstavka, rezervoarja, motor-generatorja električnega toka, ki je pritrjen na podstavku z blažilci, roll-barom s kavlji za varno in lahkotno dvigovanje, s pokrovom, ki omogoča hiter dostop do motorja, zračnega filtra in akumulatorjev. Nazadnje je agregatu priključen električni pult, kjer so nameščene zaščite in naprave za merjenje. Električni agregat sestavlja, skupaj s samostojnim pultom za vžig EAS, napravo za takojšnje ustvarjanje električne energije po pomanjkanju elektrike na omrežju.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor DIZEL Yanmar vodno hlajen na 1500 obratov/min.
- Zaščita motorja EP6
- Sinhronski trofazni generator električnega toka
- Elektronsko nastavljanje napetosti »AVR«
- Vtičnice: 1X400V 16A 3P+N+T CEE. 2X230V 16A 2P+T CEE - 1x 230V 16A 2P+T SCHUKO
- Diferencialno stikalo
- Magnetotermično stikalo
- Zasilno stikalo
- Povsem protihrupen
- Podstavek nepropusten za tekočine
- Pripravljen za uporabo z samodejni pult EAS

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz**Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk**

Trofazna moč stand-by	9.5 kVA (7.6 kW) / 400V / 13.7 A
-----------------------	----------------------------------

Trofazna moč PRP	9 kVA (7.2 kW) / 400V / 13 A
------------------	------------------------------

Enofazna moč PRP	4.5 kVA / 230V / 19.5A
------------------	------------------------

Cos ϕ	0.8
------------	-----

Razred izolacije	H
------------------	---

MOTOR**Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje**

Model	YANMAR 3TNV76
-------	---------------

Nazivna moč stand-by	9 kW (12.2 HP)
----------------------	----------------

Nazivna moč PRP	8.2 kW (11.1 HP)
-----------------	------------------

Valji / prostornina	3 / 1116 cm ³
---------------------	--------------------------

Navor	1500 obr/min
-------	--------------

Poraba goriva (75 % di PRP)	1.8 l/h
-----------------------------	---------
