

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 3000 obratov

GE 6500 DS/GS



Opis

Agregati GE 6500 DS/GS in GE 6500 DES/GS so strnjeni stroji omejenega obsega in prenosljivi z lahkoto zahvaljujoč se ročno vlečnim vozičkom in njihovi teži 105 kg (HBSL) in 108 kg (HBSLE). Spreminjajo mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izgorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Nameščeni so na jeklene podstavke, na katerih si blažilci, ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in odstranjujejo, po možnosti, odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup. Nosilo varuje agregate pred nezaželenimi trki med prekladanjem.

Opremljeni so z motorji Yanmar L 100 N z 5.7 kVA (4,6 kW) in s sinhronskim generatorjem električnega toka. Razlika med obema obstoji v vžigu. GE 6500 DS/GS je stroj z vžigom na poteg, medtem ko je GE 6500 DES/GS agregat z električnim vžigom.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor YANMAR L 100 N, zračno hlajen, dizel
- Alternatore SINCRO ET2 MCF, sinhronski, s ščetkami
- Zaščitno nosilo
- Trofasna moč: 6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
- Električni ali ročni vžig
- Vtičnice CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen
	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
Trofazna moč stand-by	
Trofazna moč PRP	5.7 kVA (4.6 kW) / 400 V / 8.2 A
	4 kVA / 230 V / 17.4 A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje
	Yanmar L100N
Model	
	6.5 kW (8.8 HP)
Nazivna moč stand-by	
	5.7 kW (7.7 HP)
Nazivna moč PRP	
	1/ 435 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	1.2 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Vžig na poteg
- Števec ur
- Razločevalno stikalo
- Sinhronski alternator
- Compound
- Voltmeter
- Magnetotoplotno stikalo

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Set za ozemljitev
- Nosilec za akumulatorje
- Ročni prevozni voziček CTM6/2