

## **MOSA**

MOSA - Trofazni generatorji dizel 3000 obratov

### GE 15000 SXC



#### Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor LOMBARDINI 9LD625-2, zračno hlajenje
- Alternator MOSA, asinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Trofazna moč: 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig
- Vtikači CEE standard

2 x 32A 230V 2P+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

#### Tehnične karakteristike

<b>IZVEDBA C.A. - 50 Hz</b>	<b>Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen</b>
	16.5 kVA (13.2 kW) / 400 V / 23.8 A
Trofazna moč stand-by	15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
Trofazna moč PRP	10 kVA / 230 V / 43.5 A
Enofazna moč PRP	
Cos $\phi$	0.8

<b>MOTOR</b>	<b>Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje</b>
	Lombardini 9LD625/2
Model	
	18.8 kW (25.5 HP)
Nazivna moč stand-by	
	17.1 kW (23.2 HP)
Nazivna moč PRP	
	2/ 1248 cm <sup>3</sup>
Valji / prostornina	
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	3.5 l/h

## Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Kazatelj oljnega pritiska
- Kazatelj akumulatorja
- Kazatelj višine goriva
- Zavtstavitev toplote motorja
- Števec ur
- Dvižni kavelj
- Razločevalno stikalo
- Sinhronski alternator
- Voltmeter
- Toplotna zaščita
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Stikalo Start local / Remote

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Čep za zalogovnik na ključ
- Set za ozemljitev
- Automatična plošča EAS 17M-805
- Daljinsko upravljanje
- Počasni prenosni voziček CTL400
- Voziček za hitri prevoz CTV4