

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 3000 obratov

GE 7554 YSX EAS



Opis

Agregat GE 7554 YSX je strnjen stroj, prenosljiv z lahkoto zahvaljujoč se ročno vlečnim vozičkom, in teži 215 g. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izgorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Nameščen je na jeklenem podstavku, na katerem so blažilci, ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup.

Opremljen je z motorjem Yanmar L100 N z 6 kVA (4,8 kW) in sinhronskim generatorjem električnega toka. Agregat združen s samodejno pogonsko ploščo EAS ustvarja enoto, ki dobi električno energijo nekaj sekund potem, ko je zmanjka na omrežju.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor YANMAR L 100 N5 EL, zračno hlajen, dizel
- Enofazni sinhronski genrator električnega toka SOGA SSG2 132 MB2-R
- Brezhrupen
- Trofazna moč: 7 kVA (5,6 kW) / 400V / 10,1A
- Električni vžig
- Vtikači standard EEC 1 x 16A 230V 2P+T - 1 x 16A 400V 3P+N+T

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen
	7 kVA (5.6 kW) / 400V / 10,1A
Trofazna moč stand-by	6 kVA (4.8 kW) / 400V / 8.7A
Trofazna moč PRP	5 kVA/ 230 V / 21.7 A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje
Model	Yanmar L100N
Nazivna moč stand-by	6.5 kW (8.8 HP)
Nazivna moč PRP	5.7 kW (7.7 HP)
Valji / prostornina	1/ 435 cm ³
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	1.2 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Kazatelj oljnega pritiska
- Kazatelj akumulatorja
- Kazatelj višine goriva
- Števec ur
- Dvižni kavelj
- Isometer

- Sinhronski alternator
- Automatski regulator za voltažo
- Toplotna zaščita
- Voltmeter/ merilec frekvence
- Magnetotoplotno stikalo
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Stikalo Start local / Remote

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Set za ozemljitev
- Daljinsko upravljanje
- Avtomatična plošča EAS 15D-806
- Ročni prevozni voziček CTM2
- Podaljšek za izpuh
- Hitri prevozni voziček CTV4