



BCS - Linija za seno

ROTEX TR AVANT



Uvod



Sa pojavom traktora sa izijametričnim točkovima sa reverzibilnom vožnjom, sve češća upotreba vožnje unazad i prednjih podizača na konvencionalnim traktorima dovela je do potrebe da se upotrebljavaju kosačice sa diskovima koji su ispred operatera, sigurno praktičnije i manje glomazne nego tradicionalne mašine.

Tako su nastale kosilice sa diskovima sa čeonim nošenjem Rortex TR AVANT, na raspolaganju su modeli sa 5, 6 ili 7 diskova.

Konstrukcija ima kompaktnu strukturu, laganu i otpornu. Ovo omogućava da se mašine upotrebljavaju na optimalan način na svakom tipu traktora. Projektovana tako da u razumnoj meri smanji trzaj mašine u odnosu na traktor poboljšava distribuciju tereta čineći stabilnijom -kombinaciju.

Hidraulični prenosnik je sastavni deo konstrukcije serijski montiran, čini mašine još kompletnijim i profesionalnijim. Njime se upravlja hidrauličnim podizačem, a omogućava kosačicama AVANT da se pomeraju u stranu oko 200 mm, sa obe strane u odnosu na centralnu osu priključka. Prenosnik poboljšava distribuciju tereta pre svega tokom rada na strmim terenima, poboljšavajući položaj, osim toga postaje praktičan alat za one koji moraju kositi tamo gde ima drveća ili na obali kanala.

Uredjaj za košenje



Greben za košenje Rotex kompaktan, dobro profilisan, male debljine sa podmazanim sistemom prenosa napravljenim od visoko otpornog čelika, dobro zaštićen klizačima od specijalnog čelika i štitovima u zoni ukrštanja nožića. Oštro profilisani diskovi su napravljeni od specijalnog čelika.

Profil grebena omogućava bolje prolaženje kroz sve tipove trave ma koliko da je gusta i polegnuta, olakšavajući nesmetan rad.

Rotex je dostupan sa diskovima normalne rotacije i preporučuje se za visoke i čvrste biljke, ili suprotno vrtećim diskovima koji se savetuju za niske i guste biljke tipične za planinske oblasti.

Karakteristike

KARAKTERISTIKE	ROTEX TR5 AVANT	ROTEX TR6 AVANT	ROTEX TR7 AVANT
Broj diskova	5	6	7
Širina reza cm.	210	245	285
Širina reda cm.	80/ 110	120 / 150	160 / 190
Težina kg.	360	395	430
Potrebna snaga (kw/ks)	30/ 40	35/ 48	40/ 54
Zaštitni čelični klizači		serijski	
Hidravlični prenosnik		serijski	
Štitovi u zoni ukrštanja nožića		serijski sa limitatorom	
Nosač diskova			