



BCS - Linija za seno

ROTEX R AVANT



Uvod



Rotex R5, R6 i R7 AVANT to su prednje nošene BCS kosilice sa gnječilicom i valjcima. Na raspolaganju su modeli sa 5, 6 i 7 diskova. Ove mašine koriste u potpunosti osnovne karakteristike kosačica sa diskovima Rotex TR, ali imaju tu prednost da možete imati efikasan i praktičan uređaj za gnječenje, čime se smanjuje vreme sušenja pokošene trave za 50 %.

Poprečno podesivi ram omogućava mašini da se savršeno prilagodi svakoj vrsti traktora i pravilnu raspodelu težine. Hidraulični prenosnik sastavni deo konstrukcije serijski montiran, čini mašine još potpunijim i profesionalnijim. Njime se upravlja hidrauličnim podizačem, a omogućava kosačicama AVANT R da se pomeraju u stranu oko 200 mm, sa obe strane u odnosu na centralnu osu priključka. Prenosnik poboljšava distribuciju tereta pre svega tokom rada na strmim terenima, centralni zglobovi omogućavaju mašinama da osciluju na priključak prilagođavajući se morfologiji terena na kome rade. Sklopka omogućava -blokiranje- tokom premeštanja putem.

Uređaj za košenje



Greben za košenje Rotex kompaktna, dobro profilisana, male debljine sa podmazanim sistemom prenosa napravljenim od visoko otpornog čelika, dobro zaštićena klizačima od specijalnog čelika ili štitovima u zoni ukrštanja nožića. Oštro profilisani diskovi su napravljeni od specijalnog čelika.

Profil grebena omogućava bolje prolaženje kroz sve tipove trave ma koliko da je gusta i polegnuta, olakšavajući nesmetan rad. ROTEX je dostupan sa diskovima normalne rotacije i preporučuje se za visoke i čvrste biljke, ili suprotno vrtećim diskovima koji se savetuju za niske i guste biljke tipične za planinske oblasti.

Uredjaj za sušenje



Na uredjaju za gnječenje Rotex oba valjka su od gume, njihova prednost je što imaju spiralna rebra postavljena nepravilnom obliku što omogućava valjcima da deluju zajednički. Ovo omogućava bolji protok trave i na -ulazu- i na -izlazu- iz gnjetača, poboljšavajući učinak čak i kada je trava naročito gusta i polegnuta.

Sistem kojim se komanduje ručicom reguliše rastojanje između dva valjka od 0 do 40 mm. U ovoj poslednjoj poziciji trava prolazi kroz valjke praktično bez gnječenja.

Posebne zaštite čuvaju valjke gnjetača u slučaju jakih udaraca kada se radi na kamenitim terenima sa isturenim kamenjem. Izbačen brzinom rotacije valjaka produkt dolazi u kontakt sa zadnjom podešivom barijerom koja reguliše protok izlaza omogućujući letini da ponovo padne na zemlju obrazujućiveliu dobro provetrenu gomilu. Širina -gomile- se određuje specijalnim tablama otkosa čije podešavanje zavisi od potreba operatora.

Karakteristike

KARAKTERISTIKE	ROTEXR5 AVANT	ROTEXR6 AVANT	ROTEXR7 AVANT
Broj diskova	5	6	7
Širina reza cm.	210	245	285
Širina reda cm.	110	130	130
Širina gnječilice cm.	140	180	180
Težina kg.	610	675	710
Potrebna snaga (kw/hp)	40/ 54	50 / 68	55 / 75

Zaštitni čelični klizači	po isporuci
Štitovi u zoni ukrštanja nožića	po isporuci
Nosač diskova	sa oprugom