



BCS - Linija za seno

## ROTEX TSB



### Uvod



**Kosačice sa diskovima nošene pozadi Rotex TSB** sa podesivim ramom dostupne su u verzijama **5, 6** ili **7** diskova.. Poprečno podesivi ram omogućava kompletno prilagođavanje mašine za svaku vrstu traktora.

Najveća je jednostavnost veze sa vučnim vozilom i savršena podešenost rastojanja između mašine i točkova traktora sa ciljem da se najbolje iskoristi sva moguća širina dela košenja. Sistem sa zglobovima koji karakteriše konstrukciju, dopušta mašini, tokom premeštanja, da bude u poziciji sa strane ili iza traktora u osi sa njim. Hidraulični podizač omogućava podešavanje nagiba u radu ili tokom premeštanja dok udobno sedite na mestu vozača traktora jednostavno koristeći ručicu distributera. Mašine **ROTEX** mogu raditi sa nagibom koji ide od + 90° do - 35°.

Nosač zupčanika je u uljnom kućištu napravljenom od valjanog gvoždja da bi se postigao snažan otpor prilikom rada ili transporta. Nosač diskova sa kvačilom obezbeđuje sigurnost košenja aparata u slučaju nasilnog udara u stene ili neravne površine.

Brza zamena noževa, konačno omogućava zamenu sečiva bez upotrebe alat

### Uredjaj za košenje



**Greben za košenje Rotex TSB** kompaktan, dobro profilisan, male debljine sa podmazanim sistemom prenosa napravljenim od visoko otpornog čelika, dobro zaštićen klizačima od specijalnog čelika i štيتovima u zoni ukrštanja nožića. Oštro profilisani

diskovi su napravljeni od specijalnog čelika.

Profil grebena omogućava bolje prolaženje kroz sve tipove trave ma koliko da je gusta i polegnuta, olakšavajući nesmetan rad. ROTEX je dostupan sa diskovima normalne rotacije i preporučuje se za visoke i čvrste biljke, ili suprotno vrtećim diskovima koji se savetuju za niske i guste biljke tipične za planinske oblasti.

## Karakteristike

| KARAKTERISTIKE               | ROTEX<br>TSB 5     | ROTEX<br>TSB 6 | ROTEX<br>TSB 7 |
|------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Broj diskova                 | 5                  | 6              | 7              |
| Širina reza cm.              | 210                | 245            | 285            |
| Širina reda cm.              | 65 / 105           | 105 / 145      | 145 / 185      |
| Težina kg.                   | 470                | 500            | 530            |
| Potrebna snaga (kw/hp)       | 25/ 34             | 30/ 41         | 35 / 48        |
| Zaštitni čelični klizači     | ob dobavi          |                |                |
| Podizanje aparata za košenje | hidraulično        |                |                |
| Ugao košenja                 | od + 90°/ do - 35° |                |                |
| Nosač diskova                | sa kvačilom        |                |                |
| Kardan                       | po isporuci        |                |                |
| Zaštitni preusmerivači       | po isporuci        |                |                |
| Stabilizovanje aparata       | sa oprugom         |                |                |