



BCS - Linija za seno

ROTEX TSB



Uvod



Kosačice sa diskovima nošene pozadi Rotex TSB sa podešivim ramom dostupne su u verzijama **5, 6** ili **7** diskova.. Poprečno podešivi ram omogućava kompletno prilagođavanje mašine za svaku vrstu traktora.

Najveća je jednostavnost veze sa vučnim vozilom i savršena podešenost rastojanja između mašine i točkova traktora sa ciljem da se najbolje iskoristi sva moguća širina dela košenja. Sistem sa zglibom koji karakteriše konstrukciju, dopušta mašini, tokom premeštanja, da bude u poziciji sa strane ili iza traktora u osi sa njim. Hidraulični podizač omogućava podešavanje nagiba u radu ili tokom premeštanja dok udobno sedite na mestu vozača traktora jednostavno koristeći ručicu distributera. Mašine **ROTEX** mogu raditi sa nagibom koji ide od + 90° do - 35°.

Nosač zupčanika je u uljnom kućištu napravljenom od valjanog gvoždja da bi se postigao snažan otpor prilikom rada ili transporta. Nosač diskova sa kvačilom obezbeđuje sigurnost košenja aparata u slučaju nasilnog udara u stene ili neravne površene.

Brza zamena noževa, konačno omogućava zamenu sečiva bez upotrebe alat

Uredjaj za košenje



Greben za košenje Rotex TSB kompaktna, dobro profilisana, male debljine sa podmazanim sistemom prenosa napravljenim od visoko otpornog čelika, dobro zaštićen klizačima od specijalnog čelika i štitorima u zoni ukrštanja nožića. Oštro profilisani

diskovi su napravljeni od specijalnog čelika.

Profil grebena omogućava bolje prolaženje kroz sve tipove trave ma koliko da je gusta i polegnuta, olakšavajući nesmetan rad. ROTEX je dostupan sa diskovima normalne rotacije i preporučuje se za visoke i čvrste biljke, ili suprotno vrtećim diskovima koji se savetuju za niske i guste biljke tipične za planinske oblasti.

Karakteristike

| KARAKTERISTIKE | ROTEX TSB 5 | ROTEX TSB 6 | ROTEX TSB 7 |
|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Broj diskova | 5 | 6 | 7 |
| Širina reza cm. | 210 | 245 | 285 |
| Širina reda cm. | 65 / 105 | 105 / 145 | 145 / 185 |
| Težina kg. | 470 | 500 | 530 |
| Potrebna snaga (kw/hp) | 25/ 34 | 30/ 41 | 35 / 48 |
| Zaštitni čelični klizači | | ob dobavi | |
| Podizanje aparata za košenje | | hidraulično | |
| Ugao košenja Nosac diskova | | od + 90°/ do - 35° | |
| | | sa kvačilom | |
| Kardan | | po isporuci | |
| Zaštitni preusmerivači | | po isporuci | |
| Stabilizovanje aparata | | sa oprugom | |