

MOSA

MOSA - Benzinski motorni zavarivači

New Magic Weld CT



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor: HONDA GX 200, vazdušno hladjen benzin
- Alternator sa trajnim magnetima, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Najveći tok varenja: 150A
- Varenje: elektroda 2mm

Tehničke karakteristike

VARENJE C.C. (Stalnim tokom)	
Nastavljivo polje	30 - 150 A
Delovanje	150 A - 60%
Početno opterećenje	67 V
GENERACIJA C.C.	
Alternator sa trajnim magnetima, saopobudjujući, bez četkica	
Monofazna snaga (max)	2 kW / 230 V c.c. / 8.7 A
Monofazna snaga (stalna)	1.6 kW / 230 V c.c. / 6.9 A
Klasa izolacije	H
Motor na benzin 4- takten, OHV, vazdušno hladjen	
Model	Honda GX 200
Čista snaga	4 kW (5.5 HP)
Obrtaji	4000 obr/min.
Zapremina	196 cm
Cilindri	1
Potrošnja goriva (varenje 60%)	1.1 l/h

Oprema

Oprema:

- Benzinski motor
- Vatdušno hladjenje
- Start na kanap
- Zaustavljanje motora (ulje)
- Ušteda energije
- Alternator sa trajnim magnetima
- Kontrola varenja na visokoj frekvenciji

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230V
- Utičnica 110V
- Utičnica 110V NEMA
- Kabal za varenje: K185 (4.5+3m, 35mm²), K190 (10+8m, 35mm²), K 200 (20+15m, 35mm²)
- Dupli kabal K 2x150 (35mm²)
- Ručna kolica za prevoz CTM-MW

Izrada na zahtev:

- Dodatni izlaz 230V c.c.: 1x230V 16A 2P+T CEE
- Dodatni izlaz 110V c.c.: 1x110V 16A 2P+T CEE
- Dodatni izlaz 110V c.c.: 1x110V 15A 2P+T NEMA 5-15R